KARTA DANYCH

Comfortstep B

Wyścielane przednie krawędzie stopni chronią golenie i sprawiają, że dłuższa praca na wysokości jest znacznie wygodniejsza.

OPIS PRODUKTU

- Wyścielane przednie krawędzie stopni chronią golenie i sprawiają, że dłuższa praca na wysokości jest znacznie wygodniejsza.
- Głębokość stopni z wyściółką na przedniej krawędzi stopnia zapewnia komfortową pozycję podczas stania.
- Stopnie o głębokości 80 mm z wyścielaną przednią krawędzią chronią golenie.
- Antypoślizgowe nakładki na drabiny z tworzywa dwuskładnikowego o dużej powierzchni styku.
- Czyste ręce dzięki odpornym na ścieranie, anodowanym ramionom.
- Wysoce wytrzymałe taśmy poliestrowe z wszytą pętlą mocującą – trwałe i odporne na zużycie.
- Solidna konstrukcja do codziennego użytkowania: profile z wytłaczanego aluminium.
- Skręcane na śruby połączenie stopni z podłużnicami.



WSKAZÓWKI I FUNKCJE SPECJALNE

Maksymalny komfort dzięki wyściółce na stopniach.
Zgodna z normą EN 131 professional.

CECHY PRODUKTU

Właściwość	Wartość
Gwarancja	10 lat
Materiał	Aluminium

Właściwość	Wartość
Obciążenie	max. 150 kg
Odległości między szczeblami/stopniami w pionie	250 mm
Orzecznictwo	TÜV-SÜD
Powłoka	anodowane
Połączenie szczebli/stopni z podłużnicami	skręcane na śruby
Rodzaj szczebli/schodków	stopnie z wyściółką przedniej krawędzi
Rozpórka zabezpieczająca	Pas
Standardy	EN 131 professional
głębokość stopni	80 mm

WARIANTY PRODUKTU

	41432	41433	41434	41435	41436	41437
Długość drabiny	0.84 m	1.11 m	1.38 m	1.65 m	1.92 m	2.19 m
Liczba stopni	2 × 3	2 × 4	2 × 5	2 × 6	2 × 7	2 × 8
Masa	4.4 kg	5.8 kg	7.3 kg	8.8 kg	10.3 kg	12.2 kg
Powierzchnia podstawy	0,75 m × 0,45 m	0,95 m × 0,48 m	1,15 m × 0,51 m	1,35 m × 0,54 m	1,55 m × 0,56 m	1,76 m × 0,59 m
Wymiary transportowe	840 mm × ca. 450 mm × 174 mm	1.110 mm × ca. 480 mm × 174 mm	1.380 mm × ca. 510 mm × 174 mm	1.650 mm × ca. 540 mm × 174 mm	1.920 mm × 560 mm × 174 mm	ca. 2.190 mm × 590 mm × 174 mm
Wysokość podłużnicy	42 mm	42 mm	42 mm	42 mm	42 mm	48 mm
Wysokość robocza	2.25 m	2.5 m	2.75 m	3 m	3.25 m	3.5 m
dolna szerokość zewnętrzna	0.45 m	0.48 m	0.51 m	0.54 m	0.56 m	0.59 m
wysokość pionowa drabiny	0.75 m	1 m	1.25 m	1.5 m	1.75 m	2 m

	41438	41430
Długość drabiny	2.72 m	2.99 m
Liczba stopni	2 × 10	2 × 11
Masa	15.8 kg	17.6 kg
Powierzchnia podstawy	2,16 m × 0,65 m	2,36 m × 0,68 m
Wymiary transportowe	2.725 mm × 650 mm × 174 mm	3.000 mm × 680 mm × 174 mm
Wysokość podłużnicy	48 mm	48 mm
Wysokość robocza	4 m	4.25 m
dolna szerokość zewnętrzna	0.65 m	0.68 m
wysokość pionowa drabiny	2.5 m	2.75 m

AKCESORIA I CZĘŚCI ZAMIENNE

AKCESORIA 11



Końcówki do drabin nie zostawiające kolorowych śladów
Numer artykułu 40309 · 40310



Pas do mocowania
Numer artykułu 40960




Poprzeczka do późniejszej zabudowy
Numer artykułu 41348 · 41400



Przedłużenie podłużnicy
Numer artykułu 40922



Składany pałąk
Numer artykułu 8208



Stopka obrotowa z nakładką gumową 100 × 55 mm
Numer artykułu 40997



Torba narzędziowa
Numer artykułu 40300



Torba narzędziowa
Numer artykułu 40301



Uchwyt drabiny, zamykany
Numer artykułu 40998



Zabezpieczenie łańcuchowe
Numer artykułu 40252



Zawieszana skrzynka narzędziowa
Numer artykułu 40920

CZĘŚCI ZAMIENNE 7



Końcówka zewnętrzna
Numer artykułu 824424 · 824438



Końcówka zewnętrzna
Numer artykułu 21016556 · 21016560



Końcówka zewnętrzna, odprowadzająca ładunki elektrostatyczne
Numer artykułu 824473 · 824474

Końcówka zewnętrzna, odprowadzająca ładunki elektrostatyczne
Numer artykułu 21016567 · 21016569



Naklejka z instrukcjami użytkowania
Numer artykułu 800606



Zakończenie stopnia
Numer artykułu 824115 · 824116 · 824117 · +1



Zawiasa
Numer artykułu 820935

ZARGES POLSKA SP. Z O.O.
ul. Gen. W. Andersa 10 a
41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70
Fax: +48-32 266 63 26
zarges@zarges.com.pl

www.zarges.com/pl
Skuteczny 12.11.2026
Podlega zmianom lub błędom.