



## XLstep B

Możliwość wchodzenia z obu stron, łatwy do przenoszenia, wytrzymały w użytkowaniu: idealny do częstych zmian lokalizacji.

### Opis produktu

- Możliwość wchodzenia z obu stron, łatwy do przenoszenia, wytrzymały w użytkowaniu: idealny do częstych zmian lokalizacji.
- Wygodne wchodzenie i schodzenie po stabilnych stopniach o głębokości 80 mm.
- Antypoślizgowe nakładki na drabiny z tworzywa dwuskładnikowego o dużej powierzchni styku.
- Czyste ręce dzięki odpornym na ścieranie, anodowanym ramionom.
- Potrójnie nitowane połączenie stopni z podłużnicami.
- Wysoce wytrzymałe taśmy poliestrowe z wszytą pętlą mocującą – trwałe i odporne na zużycie.
- Solidna konstrukcja do codziennego użytkowania: profile z wytłaczanego aluminium.




### Wskazówki i funkcje specjalne

Zgodna z normą EN 131 professional.

### Cechy produktu

Gwarancja	10 lat
Materiał	Aluminium
Obciążenie	max. 150 kg



Odległości między szczeblami/stopniami w pionie 250 mm

Orzecznictwo	TÜV-SÜD
Powłoka	anodowane
Połączenie szczebli/stopni z podłużnicami	nitowane
Rodzaj szczebli/schodków	ryflowane
Rozpórka zabezpieczająca	Pas
Standardy	EN 131 professional
głębokość stopni	80 mm

## Warianty produktu

	41263	41264	41265	41266	41267	41268
Długość drabiny	0.82 m	1.09 m	1.36 m	1.63 m	1.9 m	2.17 m
Liczba stopni	2 × 3	2 × 4	2 × 5	2 × 6	2 × 7	2 × 8
Masa	3.7 kg	4.7 kg	5.8 kg	6.9 kg	9.5 kg	11.3 kg
Powierzchnia podstawy	0,74 m × 0,45 m	0,94 m × 0,48 m	1,14 m × 0,51 m	1,34 m × 0,54 m	1,54 m × 0,56 m	1,74 m × 0,59 m
Wymiary transportowe	820 mm × ca. 450 mm × 170 mm	1.090 mm × ca. 480 mm × 170 mm	1.360 mm × 500 mm × 170 mm	1.630 mm × 530 mm × 170 mm	1.900 mm × 560 mm × 170 mm	2.170 mm × 590 mm × 170 mm
Wysokość podłużnicy	42 mm	42 mm	42 mm	42 mm	48 mm	48 mm
Wysokość robocza	2.25 m	2.5 m	2.75 m	3 m	3.25 m	3.5 m
dolna szerokość zewnętrzna	0.45 m	0.48 m	0.51 m	0.54 m	0.56 m	0.59 m
wysokość pionowa drabiny	0.74 m	0.99 m	1.24 m	1.49 m	1.74 m	1.99 m

	41270
Długość drabiny	2.71 m
Liczba stopni	2 × 10
Masa	15.8 kg



	41270
Powierzchnia podstawy	2,15 m × 0,65 m
Wymiary transportowe	2.710 mm × ca. 650 mm × 170 mm
Wysokość podłużnicy	48 mm
Wysokość robocza	4 m
dolna szerokość zewnętrzna	0.65 m
wysokość pionowa drabiny	2.49 m

ZARGES Polska Sp. z o.o.

ul. Gen. W. Andersa 10 a

41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70

Fax: +48-32 266 63 26

[zarges@zarges.com.pl](mailto:zarges@zarges.com.pl)

[www.zarges.com/pl](http://www.zarges.com/pl)

Skuteczny 19.5.2026

Podlega zmianom lub błędom.