



Scana B

Lekki, wytrzymały, szybki – anodowany model podstawowy do sporadycznego użytkowania.

Opis produktu

- Lekki, wytrzymały, szybki – anodowany model podstawowy do sporadycznego użytkowania.
- Czyste ręce dzięki odpornym na ścieranie, anodowanym ramionom.
- Wygodne wchodzenie i schodzenie po stopniach o głębokości 80 mm.
- Wysoce wytrzymałe taśmy poliestrowe z wszytą pętlą mocującą – trwałe i odporne na zużycie.




Wskazówki i funkcje specjalne

Zgodna z normą EN 131 professional.



Cechy produktu

Gwarancja	10 lat
Materiał	Aluminium
Obciążenie	max. 150 kg
Odległości między szczeblami/stopniami w pionie	216 mm
Orzecznictwo	TÜV-SÜD
Powłoka	anodowane
Połączenie szczebli/stopni z podłużnicami	nitowane
Rodzaj szczebli/schodków	ryflowane



Rozpórka zabezpieczająca	Pas
Standardy	EN 131 professional
Wysokość podłużnicy	40 mm
głębokość stopni	80 mm

Warianty produktu

	44203	44204	44205	44206	44207
Długość drabiny	0.71 m	0.94 m	1.17 m	1.4 m	1.66 m
Liczba stopni	2 × 3	2 × 4	2 × 5	2 × 6	2 × 7
Masa	3 kg	3.8 kg	4.8 kg	5.8 kg	6.8 kg
Powierzchnia podstawy	0,59 m × 0,43 m	0,76 m × 0,45 m	0,91 m × 0,48 m	1,1 m × 0,5 m	1,28 m × 0,52 m
Wymiary transportowe	710 mm × 430 mm × 160 mm	940 mm × 460 mm × 160 mm	1.170 mm × 480 mm × 160 mm	1.400 mm × 500 mm × 160 mm	1.630 mm × 530 mm × 160 mm
Wysokość robocza	2.2 m	2.45 m	2.65 m	2.85 m	3.1 m
dolna szerokość zewnętrzna	0.43 m	0.45 m	0.48 m	0.5 m	0.52 m
wysokość pionowa drabiny	0.66 m	0.87 m	1.09 m	1.3 m	1.52 m

ZARGES Polska Sp. z o.o.

ul. Gen. W. Andersa 10 a

41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70

Fax: +48-32 266 63 26

zarges@zarges.com.pl

www.zarges.com/pl

Skuteczny 14.5.2026

Podlega zmianom lub błędom.