



EFAmix B

Optymalne wyjątkowo lekkie rozwiązanie do zastosowań w środowisku elektrycznym lub chemicznym.

Opis produktu

- Optymalne wyjątkowo lekkie rozwiązanie do zastosowań w środowisku elektrycznym lub chemicznym.
- Wysokie bezpieczeństwo pracy na instalacjach elektrycznych dzięki izolacyjnym podłużnicom z tworzywa zbrojonego włóknem szklanym.
- Spełnia warunki badania wysokonapięciowego dla przewodów z materiałów izolacyjnych wg DIN EN 61478 lub VDE 0682 ust. 6.5 kategoria 1/30 KV.
- Bezpieczne stanie na antypoślizgowych szerokich szczeblach z lekkiego stopu o głębokości 60 mm.
- Wysoce wytrzymałe taśmy poliestrowe z wszytą pętlą mocującą – trwałe i odporne na zużycie.
- Połączenie szczebli z podłużnicą przez wysokiej jakości wywinięcie ZARGES.
- Mocna zawiasa stalowa.
- Wymienne płozy z tworzywa sztucznego zapewniające bezpieczne stanie drabiny a jednocześnie solidne zamocowanie na podłużnicy.



Wskazówki i funkcje specjalne

Zgodna z normą EN 131 professional.

Cechy produktu



Gwarancja	10 lat
Materiał	Aluminium / Tworzywa sztuczne
Obciążenie	max. 150 kg
Odległości między szczeblami/stopniami w pionie	265 mm
Orzecznictwo	TÜV-SÜD
Połączenie szczebli/stopni z podłużnicami	z wywinieciem
Rodzaj szczebli/schodków	ryflowane
Rozpórka zabezpieczająca	Pas
Standardy	EN 131 professional
Wysokość podłużnicy	58 mm
głębokość stopni	60 mm

Warianty produktu

	41165	41166	41167	41168	41169	41170
Długość drabiny	1.34 m	1.62 m	1.9 m	2.46 m	3.02 m	3.58 m
Liczba szczebli	2 × 4	2 × 5	2 × 6	2 × 8	2 × 10	2 × 12
Masa	7.8 kg	9.6 kg	11.4 kg	14.8 kg	18.8 kg	22.5 kg
Powierzchnia podstawy	0,96 m × 0,48 m	1,13 m × 0,51 m	1,31 m × 0,54 m	1,81 m × 0,6 m	2,17 m × 0,66 m	2,55 m × 0,72 m
Wymiary transportowe	1.344 mm × 480 mm × 162 mm	1.625 mm × 510 mm × 162 mm	1.904 mm × 540 mm × 162 mm	2.464 mm × 600 mm × 162 mm	3.024 mm × 660 mm × 162 mm	3.584 mm × 720 mm × 162 mm
Wysokość robocza	2.6 m	2.85 m	3.1 m	3.65 m	4.15 m	4.7 m
dolna szerokość zewnętrzna	0.47 m	0.5 m	0.53 m	0.59 m	0.65 m	0.71 m
wysokość pionowa drabiny	1.29 m	1.55 m	1.82 m	2.33 m	2.86 m	3.38 m



ZARGES Polska Sp. z o.o.

ul. Gen. W. Andersa 10 a

41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70

Fax: +48-32 266 63 26

zarges@zarges.com.pl

www.zarges.com/pl

Skuteczny 24.6.2026

Podlega zmianom lub błędom.