



Skymaster X

Możliwość przystosowania do wymagających zadań z wysokim poziomem bezpieczeństwa.

Opis produktu

- Możliwość przystosowania do wymagających zadań z wysokim poziomem bezpieczeństwa.
- Z możliwością stosowania jako drabina schodowa dla nr kat. 41536-41540.
- Sztywne połączenie.
- Górna część drabiny może być stosowana osobno jako drabina przystawna nr. kat. 41536-41540.
- Zabezpieczenie przed rozciągnięciem dzięki wytrzymałym taśmom poliestrowym z wszytą pętlą mocującą.
- Optymalne połączenie okuc prowadzących dzięki konstrukcji otaczającej podłużnicę.
- Zabezpieczenie przed unoszeniem i okucia prowadzące są wymienne dzięki zastosowaniu mocowania na śruby.
- Wymienne końcówki z tworzywa sztucznego zapewniające stanie bez poślizgu.
- Szczelble i podłużnice z aluminiowych profili wytłaczanych.



Wskazówki i funkcje specjalne

Zgodna z normą EN 131 professional.

Cechy produktu

Gwarancja	10 lat
-----------	--------



Materiał	Aluminium
Obciążenie	max. 150 kg
Odległości między szczeblami/stopniami w pionie	265 mm
Orzecznictwo	TÜV-SÜD
Powłoka	naturalne
Połączenie szczebli/stopni z podłużnicami	z wywinięciem
Rodzaj szczebli/schodków	ryflowane
Standardy	EN 131 professional
Sztynne połączenie	Missing translation
głębokość stopni	30 mm

Warianty produktu

	41536	41537	41538	41539	41540	41542
Długość 2-częściowej drabiny przystawnej i drabiny stojącej z częścią nasadzaną	3 m	3.6 m	4.1 m	4.7 m	4.95 m	6.1 m
Długość 3-częściowej drabiny przystawnej	4.1 m	5 m	5.8 m	6.7 m	6.9 m	8.6 m
Długość drabiny, w stanie zsuniętym	1.9 m	2.2 m	2.45 m	2.7 m	3 m	3.55 m
Liczba szczebli	3 × 6	3 × 7	3 × 8	3 × 9	3 × 10	3 × 12
Masa	13.8 kg	15 kg	17.5 kg	20 kg	25.2 kg	30.1 kg
Szerokość poprzeczki	0.8 m	0.9 m	1 m	1.1 m	1.1 m	1.2 m
Wymiary transportowe	1.880 mm × 500 mm × 180 mm	2.160 mm × 500 mm × 180 mm	2.440 mm × 500 mm × 200 mm	2.730 mm × 500 mm × 200 mm	3.010 mm × 500 mm × 210 mm	3.590 mm × 500 mm × 230 mm
Wysokość podłużnicy	68 mm	68 mm	73 mm	85 mm	85 mm	98 mm
Wysokość robocza 3-częściowej drabiny przystawnej	5 m	5.8 m	6.65 m	7.45 m	7.7 m	9.35 m



	41544
Długość 2-częściowej drabiny przystawnej i drabiny stojącej z częścią nasadzaną	6.95 m
Długość 3-częściowej drabiny przystawnej	9.7 m
Długość drabiny, w stanie zsuniętym	4.15 m
Liczba szczebli	3 × 14
Masa	37.9 kg
Szerokość poprzeczki	1.2 m
Wymiary transportowe	4.140 mm × 500 mm × 230 mm
Wysokość podłużnicy	98 mm
Wysokość robocza 3-częściowej drabiny przystawnej	10.4 m

ZARGES Polska Sp. z o.o.

ul. Gen. W. Andersa 10 a

41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70

Fax: +48-32 266 63 26

zarges@zarges.com.pl

www.zarges.com/pl

Skuteczny 30.5.2026

Podlega zmianom lub błędom.