



Multitec M

Kompaktowa wersja do wielu zastosowań i korzystny stosunek ceny do użyteczności.

Opis produktu

- Kompaktowa wersja do wielu zastosowań i korzystny stosunek ceny do użyteczności.
- Mogą być stosowane jako drabina przystawna, jako drabina stojąca z możliwością chodzenia po obu stronach lub jako praktyczny podest roboczy.
- Nr. kat. 42377-42379 ze składaną platformą z drewna do zastosowania jako podest roboczy.
- Nr kat. 42377 - 42379 są wyposażone w dwie poprzeczki każda, nr kat. 42384 w jedną poprzeczkę.
- Szerokość zewnętrzna korpusu drabiny: 350 mm.
- Z automatyczną zawiasą stalową.
- Wymienne końcówki z tworzywa sztucznego zapewniające stanie bez poślizgu.



Wskazówki i funkcje specjalne

Nr kat. 42384 nie może być stosowany jako podest roboczy i drabina przystawna z oparciem o ścianę.

Cechy produktu

Gwarancja	10 lat
Materiał	Aluminium
Obciążenie	max. 150 kg
Odległości między szczeblami/stopniami w pionie	265 mm



Orzecznictwo	TÜV-SÜD
Powłoka	naturalne
Połączenie szczebli/stopni z podłużnicami	z wywinięciem
Rodzaj szczebli/schodków	ryflowane
Standardy	EN 131-4
Wymiary po złożeniu	Missing translation
głębokość stopni	30 mm

Warianty produktu

	42377	42378	42384	42379
Długość drabiny przystawnej	3.62 m	4.19 m	4.74 m	4.74 m
Długość drabiny stojącej	1.85 m	2.13 m	2.41 m	2.41 m
Liczba szczebli	4 × 3	2 × 3 + 2 × 4	4 × 4	2 × 3 + 2 × 5
Masa	16.2 kg	19 kg	15.5 kg	22.2 kg
Wymiary transportowe	1.030 mm × 360 mm × 270 mm	1.230 mm × 350 mm × 270 mm	1.310 mm × 360 mm × 270 mm	1.510 mm × 350 mm × 270 mm
Wysokość jako pomost roboczy	0.99 m	0.99 m	–	0.99 m
Wysokość podłużnicy	59 mm	59 mm	59 mm	61 mm
Wysokość pomostu roboczego	1.55 m	2.11 m	–	2.67 m
Wysokość robocza	4.45 m	5 m	5.5 m	5.5 m
dolna szerokość zewnętrzna	0.75 m	0.8 m	0.9 m	0.9 m
wysokość pionowa drabiny	1.75 m	2 m	2.3 m	2.3 m

ZARGES Polska Sp. z o.o.

ul. Gen. W. Andersa 10 a

41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70

Fax: +48-32 266 63 26

zarges@zarges.com.pl

www.zarges.com/pl

Skuteczny 28.6.2026

Podlega zmianom lub błędom.