



Variomax V

Wielofunkcyjna, rozciągana drabina schodowa o kompaktowych wymiarach do transportu, w solidnym, trwałym wykonaniu.

Opis produktu

- Wielofunkcyjna, rozciągana drabina schodowa o kompaktowych wymiarach do transportu, w solidnym, trwałym wykonaniu.
- Drabina przystawna, drabina stojąca i stojąca drabina schodowa w jednym.
- Łatwa obsługa, automatycznie zatrzasakiwany bezpieczny aluminiowy przegub płytkowy.
- Bezpieczna regulacja wysokości za pomocą czterech uchwytów pociąganych z aluminiowego odlewu ciśnieniowego.
- Z rozkładanymi wysięgnikami do zastosowania jako drabina przystawna wg EN131-1 (nie z 4x3).
- Wysięgniki można złożyć, aby nie zajmowały dużo miejsca podczas transportu lub gdy są używane jako drabiny stojące.
- Wysokość robocza we wszystkich wariantach nastawna z odstępem między szczeblami 280 mm.
- Możliwość przebudowy kilkoma ruchami.
- Połączenie szczebli z podłużnicą przez wysokiej jakości wywinięcie ZARGES.



Cechy produktu

Gwarancja	10 lat
Materiał	Aluminium



Obciążenie	max. 150 kg
Odległości między szczeblami/stopniami w pionie	265 mm
Orzecznictwo	TÜV-SÜD
Powłoka	naturalne
Połączenie szczebli/stopni z podłużnicami	z wywinięciem
Rodzaj szczebli/schodków	ryflowane
Standardy	EN 131-4
Wymiary po złożeniu	Missing translation
głębokość stopni	30 mm

Warianty produktu

	41934	41383	41384	41385
Długość drabiny przystawnej	2.97 m	4.2 m	5.3 m	6.4 m
Liczba szczebli	4 × 3	4 × 4	4 × 5	4 × 6
Masa	9 kg	15 kg	18 kg	22 kg
Wymiary transportowe	970 mm × 500 mm × 210 mm	1.310 mm × ca. 640 mm × 210 mm	1.580 mm × ca. 710 mm × 210 mm	1.860 mm × ca. 780 mm × 210 mm
Wysokość robocza drabiny przystawnej	3.85 m	5 m	6.05 m	7.1 m
Wysokość robocza drabiny stojącej	2.75 m	3.35 m	3.85 m	4.4 m
pion. Wysokość jako drabiny stojącej	1.45 m	2 m	2.54 m	3.1 m

ZARGES Polska Sp. z o.o.

ul. Gen. W. Andersa 10 a

41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70

Fax: +48-32 266 63 26

zarges@zarges.com.pl

www.zarges.com/pl

Skuteczny 28.6.2026

Podlega zmianom lub błędom.