



Varioflex B

Drabina specjalna, zapewniająca bezpieczne stanie tak jak AER na nierównym terenie oraz na schodach i odsadzeniach.

Opis produktu

- Drabina specjalna, zapewniająca bezpieczne stanie tak jak AER na nierównym terenie oraz na schodach i odsadzeniach.
- Precyzyjna regulacja z milimetrową dokładnością i bezpieczne ryglowanie jako AER indywidualnej podłogi za pomocą R uchwytych obrotowych.
- Wymiar podłogi 60 x 24 mm.
- Szczelby i podłogi z aluminiowych profili wytłoczonych.
- Położenie szczelby z podłogi przez wysoki jak AER wywin – ZARGES.
- Wymienne podłogi 2-słupowe tworzą sztuczne zapewniają bezpieczne stanie drabiny a jednocześnie solidne zamocowanie na podłogach.



Wskazówki i funkcje specjalne

Optimalny do stosowania na bardzo trudnym podłożu.
 Zgodna z normą EN 131 professional.

Cechy produktu

Gwarancja 10 lat	Materiał Aluminium	Obciążenie max. 150 kg	Odległość między szczelbami/stopniami w pionie 265 mm	Powierzchnia naturalne
Położenie szczelby/stopni z podłogami z wywin – 6 – V	Rodzaj szczelby/schodków ryflowane	dodatkowy zakres regulacji na części wchodzenia 0.4 m	głębokość bokostopni 30 mm	

Warianty produktu



Numer artykułu 'P' 41936	Numer artykułu 'P' 41938
Długość trąbiny bez przedłużenia 1.8 m	Długość trąbiny bez przedłużenia 2.35 m
Liczba szczebli 2 × 6	Liczba szczebli 2 × 8
Masa 12.5 kg	Masa 15.5 kg
Wymiary transportowe 1.850 mm × 600 mm × 140 mm	Wymiary transportowe 2.410 mm × 650 mm × 140 mm
Wysokość bocza 3 m	Wysokość bocza 3.55 m
dodatkowy zakres regulacji na części oporowej 1.3 m	dodatkowy zakres regulacji na części oporowej 1.85 m