




Combimaster Plus X

Dwie drabiny w jednej: Kombinacja drabiny stojącej i rozsuwanej zapewnia bezpieczne stanie.

Opis produktu

- Dwie drabiny w jednej: Kombinacja drabiny stojącej i rozsuwanej zapewnia bezpieczne stanie.
- Mogą być stosowane jako 2-częściowa drabina rozsuwana lub jako drabina z możliwością chodzenia po obu stronach.
- Zabezpieczenie przed rozciągnięciem dzięki wytrzymałym taśmom poliestrowym z wszytą pętlą mocującą.
- Podłużnice z aluminiowych profili wytłaczanych zapewniają maksymalną stabilność.
- Wymienne końcówki z tworzywa sztucznego zapewniające stanie bez poślizgu.
- Połączenie szczebli z podłużnicą przez wysokiej jakości wywinięcie ZARGES.



Wskazówki i funkcje specjalne

Zgodna z normą EN 131 professional.

Cechy produktu

Gwarancja	10 lat
Materiał	Aluminium
Obciążenie	max. 150 kg
Odległości między szczeblami/stopniami w pionie	265 mm



Orzecznictwo	TÜV-SÜD
Powłoka	naturalne
Połączenie szczebli/stopni z podłużnicami	z wywinięciem
Rodzaj szczebli/schodków	ryflowane
Standardy	EN 131 professional
głębokość stopni	30 mm

Warianty produktu

	42566	42568	42570	42572	42574	42576
Długość drabiny, w stanie rozsuniętym	2.98 m	4.1 m	4.94 m	6.06 m	7.19 m	8.31 m
Długość drabiny, w stanie zsuniętym	1.86 m	2.42 m	2.98 m	3.54 m	4.1 m	4.67 m
Liczba szczebli	2 × 6	2 × 8	2 × 10	2 × 12	2 × 14	2 × 16
Masa	7.9 kg	10.1 kg	12.8 kg	15.3 kg	20.2 kg	22 kg
Szerokość poprzeczki	0.8 m	0.8 m	0.9 m	1 m	1.1 m	1.2 m
Wymiary transportowe	1.860 mm × 420 mm × 125 mm	2.420 mm × 420 mm × 125 mm	2.980 mm × 420 mm × 125 mm	3.540 mm × 420 mm × 135 mm	4.110 mm × 420 mm × 140 mm	4.670 mm × 420 mm × 150 mm
Wysokość podłużnicy	58 mm	58 mm	58 mm	73 mm	85 mm	98 mm
Wysokość robocza	3.8 m	4.9 m	5.7 m	6.8 m	7.9 m	9 m
pion. Wysokość jako drabiny stojącej	1.75 m	2.27 m	2.8 m	3.33 m	3.86 m	4.39 m

ZARGES Polska Sp. z o.o.

ul. Gen. W. Andersa 10 a

41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70

Fax: +48-32 266 63 26

zarges@zarges.com.pl

www.zarges.com/pl

Skuteczny 25.6.2026

Podlega zmianom lub błędom.