KARTA DANYCH

Haki dachowe bezpieczeństwa wg DIN EN 517

OPIS PRODUKTU

- Do zamocowania potrzebne są co najmniej dwa haki dachowe bezpieczeństwa w układzie z przestawieniem. Do drabin o długości do 4,20 m potrzebne są dwa nośne haki dachowe bezpieczeństwa.
- Do każdej następnej części drabiny o długości 2,00 m lub 2,80 m potrzebny jest dodatkowy hak, dla długości 4,20 m potrzebne są dwa dodatkowe haki.



WSKAZÓWKI I FUNKCJE SPECJALNE

Nośne haki dachowe bezpieczeństwa należy zakładać centralnie na krokwiach. Najmniejszy obwód krokwi: 60 x 80 mm.

CECHY PRODUKTU

Właściwość	Wartość
Gwarancja	Missing translation

WARIANTY PRODUKTU

	40969	40490	40970	40967	41399
Kolor	Stal, ocynkowana	Miedziano-brązowy	Ceglasty	Brązowy	Antracytowoszary
Masa	1.2 kg	1.1 kg	1.2 kg	1.2 kg	1.2 kg
Materiał	Stal, ocynkowana	Stal, lakierowana proszkowo.	Stal, lakierowana proszkowo.	Stal, lakierowana proszkowo.	Stal, lakierowana proszkowo.

	40969	40490	40970	40967	41399
Wersja	do holenderki i dachówki zakładkowej	do holenderki i dachówki zakładkowej	do holenderki i dachówki zakładkowej	do holenderki i dachówki zakładkowej	do holenderki i dachówki zakładkowej
Wymiary transportowe	450 mm × 210 mm × 30 mm	430 mm × 200 mm × 30 mm	450 mm × 210 mm × 30 mm	450 mm × 210 mm × 30 mm	450 mm × 200 mm × 30 mm

	40492	41387	41388	41389
Kolor	Miedziano-brązowy	Ceglasty	Brązowy	Antracytowoszary
Masa	1.2 kg	1 kg	1 kg	1 kg
Materiał	Stal, lakierowana proszkowo.	Stal, lakierowana proszkowo.	Stal, lakierowana proszkowo.	Stal, lakierowana proszkowo.
Wersja	do karpiówki	do karpiówki	do karpiówki	do karpiówki
Wymiary transportowe	430 mm × 200 mm × 30 mm	420 mm × 200 mm × 30 mm	430 mm × 190 mm × 30 mm	430 mm × 190 mm × 30 mm

ZARGES POLSKA SP. Z O.O.
ul. Gen. W. Andersa 10 a
41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70
Fax: +48-32 266 63 26
zarges@zarges.com.pl

www.zarges.com/pl
Skuteczny 11.11.2026
Podlega zmianom lub błędom.