KARTA DANYCH

Plazatec P

Szybkie i elastyczne rozwiązanie z możliwością złożenia, aby zajmowało mało miejsca w transporcie.



OPIS PRODUKTU

- Szybkie i elastyczne rozwiązanie z możliwością złożenia, aby zajmowało mało miejsca w transporcie.
- Minimalne zapotrzebowanie miejsca w pozycji spoczynkowej i w transporcie.
- Wygodna i bezpieczna praca dzięki dużej powierzchni do stania.
- Antypoślizgowe, ryflowane stopnie aluminiowe.
- Wygodna i bezpieczna praca dzięki dużej powierzchni do stania (szerokość stopni 360 mm, głębokość stopni 230 mm).
- Podłużnice z aluminiowych profili wytłaczanych zapewniają maksymalną stabilność.
- Końce podłużnicy z zamknięciami z tworzywa sztucznego.







WSKAZÓWKI I FUNKCJE SPECJALNE

Kompaktowy wymiar opakowania do transportu i składowania.
Zgodna z normą EN 14183.

CECHY PRODUKTU

Właściwość	Wartość
Długość platformy	230 mm
Gwarancja	10 lat
Materiał	Aluminium

Właściwość	Wartość
Obciążenie	max. 150 kg
Odległości między szczeblami/stopniami w pionie	250 mm
Pałąk bezpieczeństwa	nie
Powłoka	naturalne
Rodzaj szczebli/schodków	ryflowane
Standardy	EN 14183
Szerokość platformy	360 mm
Wysokość podłużnicy	70 mm
dolna szerokość zewnętrzna	0.48 m
głębokość stopni	230 mm

WARIANTY PRODUKTU

	41920	41921
Liczba stopni łącznie z podestem	2	3
Masa	4.4 kg	6.1 kg
Wymiary transportowe	560 mm × 490 mm × 80 mm	780 mm × 490 mm × 80 mm
Wysokość platformy	0.45 m	0.67 m
Wysokość robocza	2.45 m	2.67 m

AKCESORIA I CZĘŚCI ZAMIENNE

CZĘŚCI ZAMIENNE 1



Końcówka wewnętrzna
Numer artykułu 800242 · 800243

ZARGES POLSKA SP. Z O.O.
ul. Gen. W. Andersa 10 a
41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70
Fax: +48-32 266 63 26
zarges@zarges.com.pl

www.zarges.com/pl
Skuteczny 15.11.2026
Podlega zmianom lub błędom.