



Plazatec P

Szybkie i elastyczne rozwiązanie z możliwością złożenia, aby zajmowało mało miejsca w transporcie.

Opis produktu

- Szybkie i elastyczne rozwiązanie z możliwością złożenia, aby zajmowało mało miejsca w transporcie.
- Minimalne zapotrzebowanie miejsca w pozycji spoczynkowej i w transporcie.
- Wygodna i bezpieczna praca dzięki dużej powierzchni do stania.
- Antypoślizgowe, ryflowane stopnie aluminiowe.
- Wygodna i bezpieczna praca dzięki dużej powierzchni do stania (szerokość stopni 360 mm, głębokość stopni 230 mm).
- Podłużnice z aluminiowych profili wytłaczanych zapewniają maksymalną stabilność.
- Końce podłużnicy z zamknięciami z tworzywa sztucznego.




Wskazówki i funkcje specjalne

Kompaktowy wymiar opakowania do transportu i składowania.

Zgodna z normą EN 14183.

Cechy produktu

Długość platformy	230 mm
Gwarancja	10 lat



Materiał	Aluminium
Obciążenie	max. 150 kg
Odległości między szczeblami/stopniami w pionie	250 mm
Pałęk bezpieczeństwa	nie
Powłoka	naturalne
Rodzaj szczebli/schodków	ryflowane
Standardy	EN 14183
Szerokość platformy	360 mm
Wysokość podłużnicy	70 mm
dolna szerokość zewnętrzna	0.48 m
głębokość stopni	230 mm

Warianty produktu

	41920	41921
Liczba stopni łącznie z podestem	2	3
Masa	3.9 kg	6.6 kg
Wymiary transportowe	560 mm × 490 mm × 80 mm	780 mm × 490 mm × 80 mm
Wysokość platformy	0.45 m	0.67 m
Wysokość robocza	2.45 m	2.67 m

ZARGES Polska Sp. z o.o.

ul. Gen. W. Andersa 10 a

41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70

Fax: +48-32 266 63 26

zarges@zarges.com.pl

www.zarges.com/pl

Skuteczny 17.5.2026

Podlega zmianom lub błędom.