



Plazastep P

Elastyczna alternatywa zapewniająca stabilność oraz optymalny stosunek ceny do użyteczności.

Opis produktu

- Elastyczna alternatywa zapewniająca stabilność oraz optymalny stosunek ceny do użyteczności.
- Po złożeniu szczególnie kompaktowa.
- Schodki do bezpiecznego i komfortowego stania.
- Pałąk bezpieczeństwa z praktycznym korytkiem do odkładania jako opcja w wariantcie 3-stopniowym, jako wyposażenie seryjne w wariantcie 4- lub 5-stopniowym.
- Nr kat. 41493 i 41494 seryjnie z rolkami ułatwiającymi przesuwanie schodów.
- Schodki 205 x 360 mm z lekkiego stopu zapewniające bezpieczne i komfortowe stanie.
- Końce podłużnicy z zamknięciami z tworzywa sztucznego.



Wskazówki i funkcje specjalne

Kompaktowy wymiar opakowania do transportu i składowania.

Zgodna z normą EN 14183.

Cechy produktu

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Długość platformy | 205 mm |
| Gwarancja | 10 lat |
| Korytko do odkładania | Tworzywa sztuczne |



| | |
|---|-------------|
| Materiał | Aluminium |
| Obciążenie | max. 150 kg |
| Odległości między szczeblami/stopniami w pionie | 220 mm |
| Powłoka | naturalne |
| Rodzaj szczebli/schodków | ryflowane |
| Standardy | EN 14183 |
| Szerokość platformy | 360 mm |
| Wysokość podłużnicy | 68 mm |
| głębokość stopni | 205 mm |

Warianty produktu

| | 41490 | 41491 | 41493 | 41494 | 41495 |
|----------------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Liczba stopni łącznie z podestem | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| Masa | 4.7 kg | 7 kg | 8.5 kg | 10.5 kg | 13 kg |
| Pałąk bezpieczeństwa | nie | nie | tak | tak | tak |
| Wymiary transportowe | 770 mm × 530 mm × 70 mm | 1.080 mm × 550 mm × 70 mm | 1.070 mm × 550 mm × 110 mm | 1.380 mm × 575 mm × 115 mm | 1.710 mm × 630 mm × 140 mm |
| Wysokość platformy | 0.44 m | 0.66 m | 0.66 m | 0.88 m | 1.1 m |
| Wysokość robocza | 2.45 m | 2.65 m | 2.65 m | 2.9 m | 3.1 m |
| dolna szerokość zewnętrzna | 0.55 m | 0.57 m | 0.57 m | 0.59 m | 0.6 m |

ZARGES Polska Sp. z o.o.

ul. Gen. W. Andersa 10 a

41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70

Fax: +48-32 266 63 26

zarges@zarges.com.pl

www.zarges.com/pl

Skuteczny 28.6.2026

Podlega zmianom lub błędom.