KARTA DANYCH

Plazastep P

Elastyczna alternatywa zapewniająca stabilność oraz optymalny stosunek ceny do użyteczności.







OPIS PRODUKTU

- Elastyczna alternatywa zapewniająca stabilność oraz optymalny stosunek ceny do użyteczności.
- Po złożeniu szczególnie kompaktowa.
- Schodki do bezpiecznego i komfortowego stania.
- Pałąk bezpieczeństwa z praktycznym korytkiem do odkładania jako opcja w wariancie 3-stopniowym, jako wyposażenie seryjne w wariancie 4- lub 5-stopniowym.
- Nr kat. 41493 i 41494 seryjnie z rolkami ułatwiającymi przesuwanie schodów.
- Schodki 205 x 360 mm z lekkiego stopu zapewniające bezpieczne i komfortowe stanie.
- Końce podłużnicy z zamknięciami z tworzywa sztucznego.

WSKAZÓWKI I FUNKCJE SPECJALNE

Kompaktowy wymiar opakowania do transportu i składowania.
Zgodna z normą EN 14183.

CECHY PRODUKTU

Właściwość	Wartość
Długość platformy	205 mm
Gwarancja	10 lat
Korytko do odkładania	Tworzywa sztuczne
Materiał	Aluminium

Właściwość	Wartość
Obciążenie	max. 150 kg
Odległości między szczeblami/stopniami w pionie	220 mm
Powłoka	naturalne
Rodzaj szczebli/schodków	ryflowane
Standardy	EN 14183
Szerokość platformy	360 mm
Wysokość podłużnicy	68 mm
głębokość stopni	205 mm

WARIANTY PRODUKTU

	41490	41491	41493	41494	41495
Liczba stopni łącznie z podestem	2	3	3	4	5
Masa	4.7 kg	7 kg	8.5 kg	10.5 kg	13 kg
Pałąk bezpieczeństwa	nie	nie	tak	tak	tak
Wymiary transportowe	770 mm × 530 mm × 70 mm	1.080 mm × 550 mm × 70 mm	1.070 mm × 550 mm × 110 mm	1.380 mm × 575 mm × 115 mm	1.710 mm × 630 mm × 140 mm
Wysokość platformy	0.44 m	0.66 m	0.66 m	0.88 m	1.1 m
Wysokość robocza	2.45 m	2.65 m	2.65 m	2.9 m	3.1 m
dolna szerokość zewnętrzna	0.55 m	0.57 m	0.57 m	0.59 m	0.6 m

ZARGES POLSKA SP. Z O.O.
ul. Gen. W. Andersa 10 a
41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70
Fax: +48-32 266 63 26
zarges@zarges.com.pl

www.zarges.com/pl
Skuteczny 10.11.2026
Podlega zmianom lub błędom.