KARTA DANYCH

# AMA P

Modułowe rozwiązanie do zastosowań elastycznych lub stacjonarnych: możliwość rozbudowy od schodka do kompletnego pomostu roboczego na różnych wysokościach.








## OPIS PRODUKTU

- Modułowe rozwiązanie do zastosowań elastycznych lub stacjonarnych: możliwość rozbudowy od schodka do kompletnego pomostu roboczego na różnych wysokościach.
- Modułowa konstrukcja umożliwia w każdej chwili zmiany i uzupełnienia konfiguracji - mobilnych lub jako stacjonarna kładka.
- Niewielka masa własna zapewnia szybką i komfortowa obsługę.
- Bardzo mocna, sztywna na skręcanie i odporna na korozję kompletna konstrukcja z lekkiego stopu.
- Jako dwustopniowy moduł podstawowy z maks. trzeba stopniami do zabudowy nadaje się do zastosowań mobilnych.
- Wszechstronne akcesoria do zastosowań stacjonarnych i mobilnych.
- Moduły do zabudowy w czterech różnych wysokościach.
- Wygodne i bezpieczne stopnie (555 x 250 mm) z ryflowanej blachy aluminiowej.

## WSKAZÓWKI I FUNKCJE SPECJALNE

Zgodna z normą EN 14183.

## CECHY PRODUKTU

| Właściwość | Wartość |
|---|---|

| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| Długość platformy | 250 mm |
| Gwarancja | 10 lat |
| Materiał | Aluminium |
| Obciążenie | max. 150 kg |
| Odległości między szczeblami/stopniami w pionie | 200 mm |
| Powłoka | naturalne |
| Połączenie szczebli/stopni z podłużnicami | spawane |
| Rodzaj szczebli/schodków | ryflowane |
| Standardy | EN 14183 |
| Szerokość platformy | 555 mm |
| głębokość stopni | 250 mm |

## WARIANTY PRODUKTU

| | 40261 | 40260 | 40262 | 40263 | 40264 | 40265 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kombinacja modułowa | A | B | B + C | B + D | B + D + E | B + D + E + F |
| Masa | 2.9 kg | 4.8 kg | 3.9 kg | 4.4 kg | 4.8 kg | 5.5 kg |
| Moduły, indywidualne | Moduł A | Moduł B | Moduł C | Moduł D | Moduł E | Moduł F |
| Wymiary transportowe | 580 mm × 290 mm × 200 mm | 620 mm × 550 mm × 400 mm | 610 mm × 280 mm × 380 mm | 630 mm × 290 mm × 590 mm | 660 mm × 290 mm × 790 mm | 690 mm × 290 mm × 980 mm |
| Wysokość platformy | 0.2 m | 0.4 m | 0.4 m | 0.6 m | 0.8 m | 0.99 m |
| Wysokość robocza | 2.2 m | 2.4 m | 2.4 m | 2.6 m | 2.8 m | 2.99 m |
| całkowita głębokość podestu | 0.3 m | 0.55 m | 0.8 m | 0.8 m | 1.05 m | 1.3 m |

| | 40261 | 40260 | 40262 | 40263 | 40264 | 40265 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| maks. ciężar całkowity | 2.9 kg | 4.8 kg | 8.7 kg | 9.2 kg | 14 kg | 19.5 kg |

## AKCESORIA I CZĘŚCI ZAMIENNE

### AKCESORIA 4



**Balustrada do podestu AMA**
Numer artykułu 40267



**Kątowniki podłogowe do AMA**
Numer artykułu 40269



**Moduł pomostu dwustronnego AMA**
Numer artykułu 40273



**Zestaw rolek do rolek AMA**
Numer artykułu 40268

### CZĘŚCI ZAMIENNE 2



**Końcówka wewnętrzna**
Numer artykułu 800295 · 800296



**Końcówka wewnętrzna, odprowadzająca ładunki elektrostatyczne**
Numer artykułu 800344 · 800343

**ZARGES POLSKA SP. Z O.O.**
ul. Gen. W. Andersa 10 a
41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70
Fax: +48-32 266 63 26
zarges@zarges.com.pl

www.zarges.com/pl
Skuteczny 12.11.2026
Podlega zmianom lub błędom.