



ZAP Safemaster Plus S

Idealne rozwiązanie do kompletacji zamówień z regałów. Duża powierzchnia odkładania, łatwe przemieszczanie na kółkach, kompaktowe wymiary po złożeniu.

Opis produktu

- Idealne rozwiązanie do kompletacji zamówień z regałów. Duża powierzchnia odkładania, łatwe przemieszczanie na kółkach, kompaktowe wymiary po złożeniu.
- Część do wchodzenia z poprzeczką, część podporowa z belką jezdnią, kółkami jezdnyimi z blokadą (Ø 160 mm).
- Zawiasy w obu podporach ukośnych umożliwiają komfortowe składanie tej drabiny i jej przechowywanie na niewielkiej powierzchni.
- Aluminiowa platforma robocza 600 x 630 mm z trójstronną balustradą zabezpieczającą.
- Wąski mechanizm jezdny Szerokość mechanizmu jezdnego jest zredukowana do minimum przez dodatkowe balastowanie.
- Duża półka do komisjonowania.



Wskazówki i funkcje specjalne

Bezpieczne stanie dzięki dużej aluminiowej platformie roboczej 600 x 630 mm z balustradą.

Zgodna z normą EN 131-7.


Cechy produktu



| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Długość platformy | 630 mm |
| Gwarancja | 10 lat |
| Korytko do odkładania | Aluminium |
| Materiał platformy | Aluminiowa blacha ryflowana |
| Obciążenie | max. 150 kg |
| Rodzaj szczebli/schodków | Safer Step |
| Standardy | EN 131-7 |
| Szerokość platformy | 600 mm |
| głębokość stopni | 80 mm |

Warianty produktu

| | 41201 | 41202 | 41203 | 41204 | 41205 | 41207 |
|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Liczba stopni łącznie z podestem | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| Masa | 42 kg | 43 kg | 47 kg | 50.6 kg | 55 kg | 61 kg |
| Powierzchnia podstawy | 1,25 m × 1,09 m | 1,4 m × 1,09 m | 1,5 m × 1,29 m | 1,65 m × 1,29 m | 1,8 m × 1,69 m | 2,05 m × 1,89 m |
| Szerokość belki jezdnej | 1.09 m | 1.09 m | 1.29 m | 1.29 m | 1.69 m | 1.89 m |
| Szerokość poprzeczki | - | - | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m |
| Wymiary transportowe | 2.645 mm × 730 mm × 216 mm | 2.920 mm × 720 mm × 250 mm | 3.212 mm × 650 mm × 225 mm | 3.492 mm × 650 mm × 226 mm | 3.772 mm × 650 mm × 227 mm | 4.332 mm × 650 mm × 226 mm |
| Wysokość platformy | 1 m | 1.3 m | 1.6 m | 1.8 m | 2.1 m | 2.6 m |
| Wysokość robocza | 3 m | 3.3 m | 3.6 m | 3.8 m | 4.1 m | 4.6 m |
| Wysokość wraz z balustradą | 2 m | 2.3 m | 2.6 m | 2.8 m | 3.1 m | 3.6 m |



| | |
|----------------------------------|----------------------------|
| | 41209 |
| Liczba stopni łącznie z podestem | 12 |
| Masa | 65.8 kg |
| Powierzchnia podstawy | 2,3 m × 1,89 m |
| Szerokość belki jezdnej | 1.89 m |
| Szerokość poprzeczki | 1 m |
| Wymiary transportowe | 4.892 mm × 650 mm × 230 mm |
| Wysokość platformy | 3.1 m |
| Wysokość robocza | 5.1 m |
| Wysokość wraz z balustradą | 4.1 m |

ZARGES Polska Sp. z o.o.

ul. Gen. W. Andersa 10 a

41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70

Fax: +48-32 266 63 26

zarges@zarges.com.pl

www.zarges.com/pl

Skuteczny 26.5.2026

Podlega zmianom lub błędom.