



ZAP Safemaster S

Bezpieczne wchodzenie i schodzenie dzięki antypoślizgowym stopniom i poręczom. Wysoka stabilność i kompaktowe wymiary transportowe.

Opis produktu

- Bezpieczne wchodzenie i schodzenie dzięki antypoślizgowym stopniom i poręczom. Wysoka stabilność i kompaktowe wymiary transportowe.
- Optymalna stabilność dzięki dwustronnemu sztywnemu połączeniu.
- Oszczędność miejsca podczas transportu dzięki składanemu i zamontowanemu poręczom.
- Głębokie skosy i poręcze z rączkami za pomocą chwytu na platformie.
- Wielkopowierzchniowa platforma robocza (400 x 400 mm).
- Anodowane poręcze balustrady.
- Duży korytka do odkłaniania narzędzi i drobnych części.
- Stopnie 80 mm z ZARGES Safer Step Technology.
- Opcjonalne zestawy wysięgników i doposażenie zgodnie z EN 131, cz. 1.



Cechy produktu

Długość platformy	Gwarancja	Korytka do odkłaniania	Materiał platformy	Obciążenie
400 mm	10 lat	Aluminium	Aluminiowa blacha ryflowana	max. 150 kg
Rodzaj szczebli/schodków	Rozpórka zabezpieczająca	Standardy	Szerokość platformy	Wysokość podłogi
Safer Step	Sztywne połączenie	EN 131 professional	400 mm	73 mm



Wysokość podłogi

58 mm

Wysokość podłogi do wchodzenia/części podpieraj V6V

73mm / 58mm

głębokość stopni

80 mm

wysokość poręczy

1000 mm

Warianty produktu

Numer artykułu 'P'	Numer artykułu 'P'	Numer artykułu 'P'
41672	41681	41674
Długość raminy	Długość raminy	Długość raminy
1.87 m	2.15 m	2.43 m
Liczba stopni i cznie podestem	Liczba stopni i cznie podestem	Liczba stopni i cznie podestem
2	3	4
Masa	Masa	Masa
10.6 kg	11.8 kg	13 kg
Wymiary transportowe	Wymiary transportowe	Wymiary transportowe
ca. 1.870 mm × 620 mm × 210 mm	ca. 2.150 mm × 620 mm × 210 mm	ca. 2.430 mm × 630 mm × 210 mm
Wysokość platformy	Wysokość platformy	Wysokość platformy
0.53 m	0.79 m	1.06 m
Wysokość boczna	Wysokość boczna	Wysokość boczna
2.53 m	2.79 m	3.06 m
Wysokość wraz z balustradą P	Wysokość wraz z balustradą P	Wysokość wraz z balustradą P
1.53 m	1.79 m	2.06 m
dolna szerokość zewnętrzna —Głębokość	dolna szerokość zewnętrzna —Głębokość	dolna szerokość zewnętrzna —Głębokość
0.59 m	0.62 m	0.65 m
Numer artykułu 'P'	Numer artykułu 'P'	Numer artykułu 'P'
41675	41676	41677
Długość raminy	Długość raminy	Długość raminy
2.71 m	2.99 m	3.27 m



Liczba stopni !cznie podestem	Liczba stopni !cznie podestem	Liczba stopni !cznie podestem
5	6	7
Masa	Masa	Masa
14.4 kg	16.1 kg	17.4 kg
Wymiary transportowe	Wymiary transportowe	Wymiary transportowe
ca. 2.710 mm x 680 mm x 210 mm	ca. 2.990 mm x 700 mm x 210 mm	ca. 3.270 mm x 720 mm x 210 mm
Wysoko platformy	Wysoko platformy	Wysoko platformy
1.32 m	1.58 m	1.85 m
Wysoko obocza	Wysoko obocza	Wysoko obocza
3.32 m	3.58 m	3.85 m
Wysoko wraz z balustrad P	Wysoko wraz z balustrad P	Wysoko wraz z balustrad P
2.32 m	2.6 m	2.87 m
dolna szeroko zewn —G'ia	dolna szeroko zewn —G'ia	dolna szeroko zewn —G'ia
0.68 m	0.71 m	0.74 m
Numer artyku 'P	Numer artyku 'P	
41678	41679	
D 'Vvira biny	D 'Vvira biny	
3.55 m	3.83 m	
Liczba stopni !cznie podestem	Liczba stopni !cznie podestem	
8	9	
Masa	Masa	
19.1 kg	20.4 kg	
Wymiary transportowe	Wymiary transportowe	
ca. 3.550 mm x 750 mm x 210 mm	ca. 3.830 mm x 773 mm x 210 mm	
Wysoko platformy	Wysoko platformy	
2.11 m	2.34 m	
Wysoko obocza	Wysoko obocza	



4.11 m	4.34 m
Wysokość wraz z balustradą P	Wysokość wraz z balustradą P
3.13 m	3.4 m
dolna szerokość zewnętrzna — Głębokość	dolna szerokość zewnętrzna — Głębokość
0.77 m	0.8 m