KARTA DANYCH

Variomaster T

Do szybkiego zastosowania i bezpiecznego stania: kompaktowa po złożeniu, szybki montaż.













OPIS PRODUKTU

- Do szybkiego zastosowania i bezpiecznego stania: kompaktowa po złożeniu, szybki montaż.
- Łatwa regulacja wysokości przez tylko jedną osobę zgodnie z zasadą samozatrzaskowej drabiny rozsuwanej.
- Łatwe i kompaktowe składanie do transportu i składowania.
- Wyciągane wysięgniki ze stabilnymi trzpieniami zapewniają stabilność i kompensację nierówności podłoża.
- Wielkopowierzchniowa platforma robocza 0,50 x 1,95 m lub 0,60 x 2,50 m.
- Balustrady na całym obwodzie zapewniające maksymalne bezpieczeństwo pracy.
- Łatwa regulacja wysokości zgodnie z zasadą samozatrzaskowej drabiny rozsuwanej, dzięki czemu można osiągać różne wysokości za pomocą jednego pomostu roboczego.
- Jednoosobowa obsługa regulacji wysokości.
- Łatwe składanie do transportu i składowania.
- Rolki jezdne umożliwiają łatwe przemieszczanie i mieszczenie się w drzwiach zarówno w stanie zabudowanym jak i złożonym (nr. kat. 53794).
- W zastosowaniach wewnętrznych balasty nie są wymagane.
- Dwie wielkości z regulacją wysokości platformy od 1,25 m do 2,46 m lub 1,81 m do 3,58 m.
- Grupa rusztowań 3 (obciążalność do 200 kg/m²) wg DIN EN 1004.

CECHY PRODUKTU

Właściwość	Wartość
Długość platformy	2.5 m
Gwarancja	10 lat
Materiał platformy	klejona sklejka
Szerokość platformy	0.6 m
głębokość stopni	30 mm
wysokość poręczy	1 m

WARIANTY PRODUKTU

	53794	53795
Długość, w stanie rozsuniętym	1.9 m	2.3 m
Długość, w stanie zsuniętym	0.8 m	1.2 m
Masa	92 kg	119 kg
Obciążenie	max. 195 kg	max. 300 kg
Powierzchnia podstawy, z wysuniętymi wysięgnikami D x S	0,8m × 2,3 m	1,2m × 2,85 m
Szerokość, w stanie rozsuniętym	2.3 m	2.85 m
Szerokość, w stanie zsuniętym	2.3 m	2.85 m
Wymiary transportowe	2.290 mm × 780 mm × 750 mm	2.850 mm × 1.180 mm × 750 mm
Wysokość platformy	1,25m - 2,46m	1,81m - 3,58m
Wysokość robocza	4.5 m	5.6 m
Wysokość rusztowania	2.31 m	2.87 m

AKCESORIA I CZĘŚCI ZAMIENNE

AKCESORIA 1



Balast (podkładka)
Numer artykułu 42915

CZĘŚCI ZAMIENNE 6



Automatyczna zawiasa stalowa
Numer artykułu 820688



Kołpak końcowy
Numer artykułu 824150 · 824152



Okucie prowadzące
Numer artykułu 826250



Rurowa wtyczka składana
Numer artykułu 860116



Zderzak okrągły
Numer artykułu 824277



Ślizg do szczebla
Numer artykułu 824732

ZARGES POLSKA SP. Z O.O.
ul. Gen. W. Andersa 10 a
41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70
Fax: +48-32 266 63 26
zarges@zarges.com.pl

www.zarges.com/pl
Skuteczny 13.11.2026
Podlega zmianom lub błędom.