# Jednociągowe systemy drabin pionowych, do wysokości wchodzenia 10 m, stal szlachetna V4A

Stacjonarne dojście do budynków i maszyn do wysokości 10 m, może być stosowane i jest atestowane do stosowania jako droga ewakuacyjna.





## Opis produktu

- Do montażu stacjonarnego na budynkach do konserwacji wg DIN 18 799-1, lub jako system drabin awaryjnych wg DIN 14 094-1, albo jako dojście do maszyny wg DIN EN ISO 14 122-4.
- Kosz zabezpieczenia tylnego jako system bezpieczeństwa, spełnia wymagania wszystkich norm.
- Szyna asekuracyjna jako system bezpieczeństwa wg DIN EN 353-1, wg DIN 18 799-1 i DIN EN ISO 14 122-4, mogą być wykonane także dla wysokości drabiny pionowej powyżej 10 m jako jednociągowa drabina pionowa.
- Szerokość drabiny: 520 mm.
- Dostępne uchwyty ścienne z różnymi odstępami od ściany do 600 mm.
- Odległość między uchwytami naściennymi wynosi maksymalnie 2,00 m. Jednak każda sekcja drabiny musi być zamontowana co najmniej dwoma uchwytami.
- Materiał: stal nierdzewna 1.4571 (AISI 316 Ti) zgodnie

z normą EN 10088-2, klasa korozyjna C4

- Zapory bezpieczeństwa, zabezpieczenia wejścia oraz podesty można wybrać zgodnie z wymaganiami.
- Wykonania drabin pionowych, odbiegające od standardowej oferty, wykonujemy na zapytanie.

## Wskazówki i funkcje specjalne

Kołki rozporowe i śruby do zamocowania do ściany nie należą do zakresu dostawy.
podane niżej ceny systemów jednociągowych są skalkulowane w następujący sposób: Uchwyt ścienny w formie pałąka ceowego, 200 mm sztywne, obustronne, proste podłużnice zejściowe, z koszem zabezpieczenia tylnego wg DIN 18 799-1. Do odmiennych wymagań skorzystaj z naszego systemu projektowania drabin pionowych.

## Cechy produktu

| | |
|---|---|
| Gwarancja | 10 lat |
| Materiał | stal nierdzewna |

## Warianty produktu

| | 58448 | 58457 | 58465 | 58474 | 58485 | 58496 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość drabiny z podłużnicą zejściową | 5.9 m | 6.7 m | 7.6 m | 8.5 m | 9.6 m | 10.7 m |
| Wysokości wchodzenia | 4.8 m | 5.6 m | 6.5 m | 7.4 m | 8.5 m | 9.6 m |

Więcej informacji o produkcie, akcesoriach i częściach zamiennych:
https://www.zarges.com/pl/produkty/jednociagowe-systemy-drabin-pionowych-do-wysokosci-wchodzenia-10-m-stal-szlachetna-v4a

ZARGES Polska Sp. z o.o.
ul. Gen. W. Andersa 10 a
41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70
Fax: +48-32 266 63 26
zarges@zarges.com.pl

www.zarges.com/pl

Skuteczny 28.6.2026
Podlega zmianom lub błędom.