




# Wielociągowe systemy drabin pionowych, aluminium anodowane

Wielociągowe rozwiązanie dojścia z platformą przejściową do budynków i maszyn.

## Opis produktu

- Do montażu stacjonarnego na budynkach do konserwacji wg DIN 18 799-1, lub jako system drabin awaryjnych wg DIN 14 094-1, albo jako dojście do maszyny wg DIN EN ISO 14 122-4.
- Z koszem zabezpieczenia tylnego.
- Szerokość drabiny: 520 mm.
- Dostępne uchwyty ściennie z różnymi odstępami od ściany do 600 mm.
- Odległość między uchwytami naściennymi wynosi maksymalnie 2,00 m. Jednak każda sekcja drabiny musi być zamontowana co najmniej dwoma uchwytami.
- Zapory bezpieczeństwa, zabezpieczenia wejścia oraz podesty można wybrać zgodnie z wymaganiami.
- Wykonania drabin pionowych, odbiegające od standardowej oferty, wykonujemy na zapytanie.



## Wskazówki i funkcje specjalne

Kołki rozporowe i śruby do zamocowania do ściany nie należą do zakresu dostawy.

Podane niżej ceny systemów dwuciągowych są skalkulowane w następujący sposób: Uchwyt ścienny w formie pałąka ceowego, 200 mm sztywne,



obustronne, proste podłużnice zejściowe, platforma dwustronna z koszem zabezpieczenia tylnego wg DIN 18 799-1. Do odmiennych wymagań skorzystaj z naszego systemu projektowania drabin pionowych.

## Cechy produktu

Gwarancja	10 lat
Materiał	Aluminium anodyzowane

## Warianty produktu

	58507	58518	58526	58538	58549	58557
Długość drabiny z podłużnicą zejściową	11.8 m	12.9 m	13.7 m	14.9 m	16 m	16.8 m
Wysokości wchodzenia	10.7 m	11.8 m	12.6 m	13.8 m	14.9 m	15.7 m

	58568	58580	58591
Długość drabiny z podłużnicą zejściową	17.9 m	19.1 m	20.2 m
Wysokości wchodzenia	16.8 m	18 m	19.1 m

ZARGES Polska Sp. z o.o.

ul. Gen. W. Andersa 10 a

41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70

Fax: +48-32 266 63 26

[zarges@zarges.com.pl](mailto:zarges@zarges.com.pl)

[www.zarges.com/pl](http://www.zarges.com/pl)

Skuteczny 28.6.2026

Podlega zmianom lub błędom.