



Szyna asekuracyjna z nakładką połączeniową

Opis produktu

- Należy zamontować pośrodku drabiny.
- Wymagane akcesoria: Mocowanie szyn.

Wskazówki i funkcje specjalne

W drabinach pionowych ZARGES wg DIN 18 799-1 i DIN EN ISO 14 122-4.

W przypadku potencjalnej wysokości upadku wynoszącej co najmniej 3,00 m konieczne jest zastosowanie urządzenia zabezpieczającego przed upadkiem z wysokości. Wymagane jest mocowanie co najmniej co 1,68 m.



Warianty produktu

	47530	47531	47532	47550	47551	47552
Długość	1.4 m	1.96 m	2.8 m	1.4 m	1.96 m	2.8 m
Masa	5 kg	7 kg	10 kg	5 kg	7 kg	10 kg
Materiał	Stal cynkowana	Stal cynkowana	Stal cynkowana	stal nierdzewna	stal nierdzewna	stal nierdzewna

ZARGES Polska Sp. z o.o.

ul. Gen. W. Andersa 10 a

41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70

Fax: +48-32 266 63 26

zarges@zarges.com.pl

www.zarges.com/pl

Skuteczny 13.6.2026

Podlega zmianom lub błędom.