KARTA DANYCH

Pokrywa studni, okrągła

OPIS PRODUKTU

- Pokrywa z blachy o grubości 2,5 mm, z przewyższeniem pośrodku, z wewnętrznym stężeniem poprzecznym
- Od 800 × 800 mm lub Ø 800 mm z amortyzatorem gazowym.
- Samozaskakujące zamknięcie, urządzenie zatrzymujące może być zwolnione tylko ręcznie.
- Rama pokrywy przygotowana do zabetonowania i zamocowania na kołki rozporowe.



CECHY PRODUKTU

Właściwość	Wartość
Kształt	Okrągły bez komina wentylacyjnego

WARIANTY PRODUKTU

	47156	47157	47158	47162	47163	47164
Materiał	Stal, ocynkowana	Stal, ocynkowana	Stal, ocynkowana	Stal, ocynkowana	Stal cynkowana	Stal, ocynkowana
Wersja	bez izolacji	bez izolacji	bez izolacji	z izolacją	z izolacją	z izolacją
Wymiar zewnętrzny max. D x S x W	745 mm	920 mm	1120 mm	745 mm	920 mm	1120 mm
Wymiary transportowe	740 mm × 740 mm × 200 mm	920 mm × 920 mm × 200 mm	1.120 mm × 1.120 mm × 200 mm	740 mm × 740 mm × 200 mm	920 mm × 920 mm × 200 mm	1.120 mm × 1.120 mm × 200 mm
wymiar studzienki w świetle	625 mm	800 mm	1000 mm	625 mm	800 mm	1000 mm

	47159	47160	47161	47165	47166	47167
Materiał	stal nierdzewna	stal nierdzewna	stal nierdzewna	–	–	–
Wersja	bez izolacji	bez izolacji	bez izolacji	z izolacją	z izolacją	z izolacją
Wymiar zewnętrzny max. D x S x W	745 mm	920 mm	1120 mm	745 mm	920 mm	1120 mm
Wymiary transportowe	740 mm × 740 mm × 200 mm	920 mm × 920 mm × 200 mm	1.120 mm × 1.120 mm × 200 mm	740 mm × 740 mm × 200 mm	920 mm × 920 mm × 200 mm	1.120 mm × 1.120 mm × 200 mm
wymiar studzienki w świetle	625 mm	800 mm	1000 mm	625 mm	800 mm	1000 mm

ZARGES POLSKA SP. Z O.O.
ul. Gen. W. Andersa 10 a
41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70
Fax: +48-32 266 63 26
zarges@zarges.com.pl

www.zarges.com/pl
Skuteczny 12.11.2026
Podlega zmianom lub błędom.