



Pokrywa studni, okrągła

Opis produktu

- Pokrywa z blachy o grubości 2,5 mm, z przewyższeniem pośrodku, z wewnętrznym stężeniem poprzecznym
- Od 800 × 800 mm lub Ø 800 mm z amortyzatorem gazowym.
- Samozaskakujące zamknięcie, urządzenie zatrzymujące może być zwolnione tylko ręcznie.
- Rama pokrywy przygotowana do zabetonowania i zamocowania na kołki rozporowe.




Cechy produktu

Kształt	Okrągły bez komina wentylacyjnego
---------	-----------------------------------

Warianty produktu

	47156	47157	47158	47162	47163	47164
Materiał	Stal, ocynkowana	Stal, ocynkowana	Stal, ocynkowana	Stal, ocynkowana	Stal cynkowana	Stal, ocynkowana
Wersja	bez izolacji	bez izolacji	bez izolacji	z izolacją	z izolacją	z izolacją
Wymiar zewnętrzny max. D x S x W	745 mm	920 mm	1120 mm	745 mm	920 mm	1120 mm
Wymiary transportowe	740 mm × 740 mm × 200 mm	920 mm × 920 mm × 200 mm	1.120 mm × 1.120 mm × 200 mm	740 mm × 740 mm × 200 mm	920 mm × 920 mm × 200 mm	1.120 mm × 1.120 mm × 200 mm
wymiar studzienki w świetle	625 mm	800 mm	1000 mm	625 mm	800 mm	1000 mm



	47159	47160	47161	47165	47166	47167
Materiał	stal nierdzewna	stal nierdzewna	stal nierdzewna	-	-	-
Wersja	bez izolacji	bez izolacji	bez izolacji	z izolacją	z izolacją	z izolacją
Wymiar zewnętrzny max. D x S x W	745 mm	920 mm	1120 mm	745 mm	920 mm	1120 mm
Wymiary transportowe	740 mm × 740 mm × 200 mm	920 mm × 920 mm × 200 mm	1.120 mm × 1.120 mm × 200 mm	740 mm × 740 mm × 200 mm	920 mm × 920 mm × 200 mm	1.120 mm × 1.120 mm × 200 mm
wymiar studzienki w świetle	625 mm	800 mm	1000 mm	625 mm	800 mm	1000 mm

ZARGES Polska Sp. z o.o.

ul. Gen. W. Andersa 10 a

41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70

Fax: +48-32 266 63 26

zarges@zarges.com.pl

www.zarges.com/pl

Skuteczny 10.6.2026

Podlega zmianom lub błędom.