



# Pokrywa studni, kątowna z kominkiem napowietrzającym

## Opis produktu

- Pokrywa z blachy o grubości 2,5 mm, z przewyższeniem pośrodku, z wewnętrznym stężeniem poprzecznym
- Od 800 × 800 mm lub Ø 800 mm z amortyzatorem gazowym.
- Samozaskakujące zamknięcie, urządzenie zatrzymujące może być zwolnione tylko ręcznie.
- Rama pokrywy przygotowana do zabetonowania i zamocowania na kołki rozporowe.
- Uszczelka EPDM na spodzie pokrywy



## Cechy produktu

Kształt	Kwadratowy z kominem wentylacyjnym
---------	------------------------------------

## Warianty produktu


	47110	47111	47112	47118	47119	47120
Materiał	Stal, ocynkowana	Stal, ocynkowana	Stal, ocynkowana	Stal, ocynkowana	Stal, ocynkowana	Stal, cynkowana
Wersja	bez izolacji	bez izolacji	bez izolacji	z izolacją	z izolacją	z izolacją
Wymiar zewnętrzny max. D x S x W	745 mm × 745 mm	920 mm × 920 mm	1.120 mm × 1.120 mm	745 mm × 745 mm	920 mm × 920 mm	1.120 mm × 1.120 mm
Wymiary transportowe	740 mm × 740 mm × 460 mm	920 mm × 920 mm × 460 mm	1.120 mm × 1.120 mm × 460 mm	750 mm × 750 mm × 480 mm	920 mm × 920 mm × 480 mm	1.120 mm × 1.120 mm × 480 mm



	47110	47111	47112	47118	47119	47120
długość studzienki w świetle	625 mm	800 mm	1000 mm	625 mm	800 mm	1000 mm
szerokość studzienki w świetle	625 mm	800 mm	1000 mm	625 mm	800 mm	1000 mm
wymiar studzienki w świetle	625mm × 625mm	800mm × 800mm	1.000mm × 1.000mm	625mm × 625mm	800mm × 800mm	1.000mm × 1.000mm

	47114	47115	47180	47116	47117	47122
Materiał	stal nierdzewna	stal nierdzewna	stal nierdzewna	stal nierdzewna	stal nierdzewna	stal nierdzewna
Wersja	bez izolacji	bez izolacji	bez izolacji	bez izolacji	bez izolacji	z izolacją
Wymiar zewnętrzny max. D x S x W	745 mm × 745 mm	920 mm × 920 mm	1.120 mm × 920 mm	1.120 mm × 1.120 mm	1.320 mm × 1.320 mm	745 mm × 745 mm
Wymiary transportowe	740 mm × 740 mm × 460 mm	920 mm × 920 mm × 460 mm	1.120 mm × 920 mm × 400 mm	1.120 mm × 1.120 mm × 460 mm	1.320 mm × 1.320 mm × 460 mm	740 mm × 740 mm × 480 mm
długość studzienki w świetle	625 mm	800 mm	1000 mm	1000 mm	1200 mm	625 mm
szerokość studzienki w świetle	625 mm	800 mm	800 mm	1000 mm	1200 mm	625 mm
wymiar studzienki w świetle	625mm × 625mm	800mm × 800mm	1.000mm × 800mm	1.000mm × 1.000mm	1.200mm × 1.200mm	625mm × 625mm

	47123	47190	47124	47125
Materiał	stal nierdzewna	stal nierdzewna	stal nierdzewna	stal nierdzewna
Wersja	z izolacją	z izolacją	z izolacją	z izolacją
Wymiar zewnętrzny max. D x S x W	920 mm × 920 mm	1.120 mm × 920 mm	1.120 mm × 1.120 mm	1.320 mm × 1.320 mm
Wymiary transportowe	920 mm × 920 mm × 480 mm	1.120 mm × 920 mm × 460 mm	1.120 mm × 1.120 mm × 480 mm	1.320 mm × 1.320 mm × 480 mm
długość studzienki w świetle	800 mm	1000 mm	1000 mm	1200 mm
szerokość studzienki w świetle	800 mm	800 mm	1000 mm	1200 mm
wymiar studzienki w świetle	800mm × 800mm	1.000mm × 800mm	1.000mm × 1.000mm	1.200mm × 1.200mm



ZARGES Polska Sp. z o.o.

ul. Gen. W. Andersa 10 a

41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70

Fax: +48-32 266 63 26

[zarges@zarges.com.pl](mailto:zarges@zarges.com.pl)

[www.zarges.com/pl](http://www.zarges.com/pl)

Skuteczny 13.6.2026

Podlega zmianom lub błędom.