




Pokrywy studzienek z aluminium z pokrywą

Pokrywy studzienek z aluminium z pokrywą do zastosowań wewnętrznych.

Opis produktu

- Wg DIN EN 124 w poziomie DIN 1229.
- Stalowa konstrukcja profilowa z wielokrotnym poziomowaniem.
- Głotwieranie, bez zacinania sił.
- Uszczelka EPDM (uszczelka odporna na działanie benzenu na zapytanie).
- Szczelność zapachowa i na wodę powierzchniową R_A
- Obciążenie pokrywy: Siła kontrolna 15 kN (=1,5 t).
- W komplecie para uchwyty do wyważenia ze stali szlachetnej, z możliwością samoczynnie unoszących uchwyty do otwierania i uchwyty do wyważenia.



Cechy produktu

Materiałami


Stal, ocynkowana

Wysokość konstrukcyjna

63 mm

Warianty produktu

Numer artykułu 'P' 47021	Numer artykułu 'P' 47023	Numer artykułu 'P' 47024
Wymiar zewnętrzny D x S x W 760 mm x 760 mm	Wymiar zewnętrzny D x S x W 960 mm x 960 mm	Wymiar zewnętrzny D x S x W 1.160 mm x 1.160 mm
Wymiary transportowe 760 mm x 760 mm x 70 mm	Wymiary transportowe 960 mm x 960 mm x 70 mm	Wymiary transportowe 1.160 mm x 1.160 mm x 70 mm
długość studzienki w -v-WFÆP	długość studzienki w -v-WFÆP	długość studzienki w -v-WFÆP



600 mm	800 mm	1000 mm
szerokość studzienki w -v-WFÆP	szerokość studzienki w -v-WFÆP	szerokość studzienki w -v-WFÆP
600 mm	800 mm	1000 mm
wymiar studzienki w -v-WFÆP	wymiar studzienki w -v-WFÆP	wymiar studzienki w -v-WFÆP
600mm × 600mm	800mm × 800mm	1.000mm × 1.000mm