


# Pokrywy studzienek ze stali szlachetnej z pokrywą

Pokrywy studzienek z pokrywą do zastosowań wewnętrznych.

## Opis produktu

- Wg DIN EN 124 w cenie DIN 1229.
- Stożkowa konstrukcja profilowa z wielokrotnym profilem.
- Otwieranie, bez zacinania się.
- Uszczelka EPDM (uszczelka odporna na olej i benzenu na życzenie).
- Szczelno zamknięta i na wodę powierzchniową.
- Obciążenie pokrywy: Siła kontrolna 15 kN (=1,5 t).
- W komplecie para uchwyty do wyważenia ze stali szlachetnej, z samoczynnie unoszącymi uchwyty do otwierania i uchwyty do wyważenia.



## Cechy produktu

Wysokość konstrukcyjna

**63 mm**

## Warianty produktu

Numer artykułu 'P' <b>47096</b>	Numer artykułu 'P' <b>47098</b>	Numer artykułu 'P' <b>47099</b>
Wymiar zewnętrzny max. D x S x W <b>760 mm x 760 mm</b>	Wymiar zewnętrzny max. D x S x W <b>960 mm x 960 mm</b>	Wymiar zewnętrzny max. D x S x W <b>1.160 mm x 1.160 mm</b>
Wymiary transportowe <b>760 mm x 760 mm x 70 mm</b>	Wymiary transportowe <b>960 mm x 960 mm x 70 mm</b>	Wymiary transportowe <b>1.160 mm x 1.160 mm x 70 mm</b>



długość studzienki w -v-WFÆP

**600 mm**

szerokość studzienki w -v-WFÆP

**600 mm**

wymiar studzienki w -v-WFÆP

**600mm x 600mm**

długość studzienki w -v-WFÆP

**800 mm**

szerokość studzienki w -v-WFÆP

**800 mm**

wymiar studzienki w -v-WFÆP

**800mm x 800mm**

długość studzienki w -v-WFÆP

**1000 mm**

szerokość studzienki w -v-WFÆP

**1000 mm**

wymiar studzienki w -v-WFÆP

**1.000mm x 1.000mm**