



# Pokrywy studzienek ze stali szlachetnej z płytą pokrywy

Pokrywy studzienek z płytą z możliwością chodzenia do zastosowań wewnętrznych.

## Opis produktu

- Wg DIN EN 124 w połączeniu z DIN 1229.
- Stożkowa konstrukcja profilowa z wielokrotnym połączenie na śruby.
- Łatwe otwieranie, bez zacinania się.
- Uszczelka EPDM (uszczelka odporna na działanie benzenu na zapytanie).
- Szczelność zapachowa i na wodę powierzchniową.
- Obciążenie dla płyty pokrywy: Siła kontrolna 15 kN (=1,5 t).
- W komplecie para u do wyważania ze stali szlachetnej, złożonych z samoczynnie unoszącego się uchwyty do otwierania i uchwyty do wyważania.



## Cechy produktu

Wysokość konstrukcyjna

63 mm

## Warianty produktu



	47096	47098	47099
Wymiar zewnętrzny max. D x S x W	760 mm × 760 mm	960 mm × 960 mm	1.160 mm × 1.160 mm
Wymiary transportowe	760 mm × 760 mm × 70 mm	960 mm × 960 mm × 70 mm	1.160 mm × 1.160 mm × 70 mm
długość studzienki w świetle	600 mm	800 mm	1000 mm
szerokość studzienki w świetle	600 mm	800 mm	1000 mm
wymiar studzienki w świetle	600mm × 600mm	800mm × 800mm	1.000mm × 1.000mm

ZARGES Polska Sp. z o.o.

ul. Gen. W. Andersa 10 a

41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70

Fax: +48-32 266 63 26

[zarges@zarges.com.pl](mailto:zarges@zarges.com.pl)

[www.zarges.com/pl](http://www.zarges.com/pl)

Skuteczny 4.7.2026

Podlega zmianom lub błędom.