
KARTA DANYCH

Schody z platformą, przejezdne

Mobilna platforma dojściowa i robocza z wygodnym wejściem. Nadaje się idealnie do dłuższych prac, także z narzędziami i częstymi zmianami miejsca pracy. Wielkopowierzchniowa platforma z balustradą zapewniająca bezpieczeństwo i ergonomię pracy na dużych wysokościach.







OPIS PRODUKTU

- Mobilna platforma dojściowa i robocza z wygodnym wejściem. Nadaje się idealnie do dłuższych prac, także z narzędziami i częstymi zmianami miejsca pracy. Wielkopowierzchniowa platforma z balustradą zapewniająca bezpieczeństwo i ergonomię pracy na dużych wysokościach.
- Różne nachylenia, 45° dla wygodnego wchodzenia, 60° gdy brakuje miejsca.
- Standardowe pokrycie stopni i podestów wykonane z ryflowanego aluminium (R10).
- Do wyboru szerokości stopni 600 mm, 800 mm lub 1000 mm.
- Indywidualnie dopasowane długości platformy.
- Platforma z wysięgiem do wyboru do omijania przeszkadzających konturów.
- Mechanizm jezdny opcjonalnie w wersji odprowadzającej ładunki elektryczne.
- Wąski mechanizm jezdny Szerokość mechanizmu jezdnego jest zredukowana do minimum przez dodatkowe balastowanie.
- Indywidualna konfiguracja balustrad na platformie, opcjonalnie z drzwiami obrotowymi lub zaporą zapadkową.
- Maksymalna elastyczność dzięki poręczom i balustradom, opcjonalnie zdejmowanym bez narzędzi.

- Szynki i łatwy montaż dzięki systemowi łączenia ZARGES z wysokim stopniem przedmontażu.

WSKAZÓWKI I FUNKCJE SPECJALNE

Zalecamy wyposażenie produktu zgodnie z Ustawa o bezpieczeństwie produktów (ProdSG) z dwustronną poręczą a w przypadku schodów z platformami lub pomostów roboczych w zabezpieczenie tylne na całym obwodzie (np. balustrada). Jeżeli klient nie życzy sobie poręczy lub balustrad, musi zapewnić wystarczające wymagane zabezpieczenie.
Norma zastosowana: DIN EN ISO 14 122.

CECHY PRODUKTU

Właściwość	Wartość
Długość platformy	600 mm
Gwarancja	10 lat
Maksymalne obciążenie stopnia	150 kg
Obciążenie	max. 300 kg
Standardy	NF EN ISO 14122-4

WARIANTY PRODUKTU

	40255764	40255766	40255768	40255770	40255772	40255774
Liczba stopni	5	7	9	11	12	14
Nachylenie	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Szerokość mechanizmu jezdnego	1020 mm	1020 mm	1020 mm	1220 mm	1220 mm	1220 mm
Szerokość stopnia	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Wysięg	1698 mm	2128 mm	2558 mm	3017 mm	3447 mm	3877 mm
wysokość pionowa	1070 mm	1500 mm	1930 mm	2360 mm	2790 mm	3220 mm

	40255776	40255778	40255780	40255784	40255786	40255788
Liczba stopni	16	18	20	5	7	9
Nachylenie	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Szerokość mechanizmu jezdnego	1220 mm	1420 mm	1420 mm	1220 mm	1220 mm	1220 mm
Szerokość stopnia	600 mm	600 mm	600 mm	800 mm	800 mm	800 mm
Wysięg	4307 mm	4737 mm	5167 mm	1698 mm	2128 mm	2558 mm
wysokość pionowa	3650 mm	4080 mm	4510 mm	1070 mm	1500 mm	1930 mm

	40255790	40255792	40255794	40255796	40255798	40255800
Liczba stopni	11	12	14	16	18	20
Nachylenie	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Szerokość mechanizmu jezdnego	1220 mm	1220 mm	1420 mm	1420 mm	1420 mm	1620 mm
Szerokość stopnia	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm
Wysięg	3017 mm	3447 mm	3877 mm	4307 mm	4737 mm	5167 mm
wysokość pionowa	2360 mm	2790 mm	3220 mm	3650 mm	4080 mm	4510 mm

	40255804	40255806	40255808	40255810	40255812	40255814
Liczba stopni	5	7	9	11	12	14
Nachylenie	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Szerokość mechanizmu jezdnego	1420 mm	1420 mm	1420 mm	1420 mm	1420 mm	1420 mm
Szerokość stopnia	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
Wysięg	1698 mm	2128 mm	2558 mm	3017 mm	3447 mm	3877 mm
wysokość pionowa	1070 mm	1500 mm	1930 mm	2360 mm	2790 mm	3220 mm

	40255816	40255818	40255820	40255704	40255706	40255708
Liczba stopni	16	18	20	5	7	9
Nachylenie	45 °	45 °	45 °	60 °	60 °	60 °
Szerokość mechanizmu jezdnego	1420 mm	1420 mm	1620 mm	1220 mm	1420 mm	1820 mm
Szerokość stopnia	1000 mm	1000 mm	1000 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Wysięg	4307 mm	4737 mm	5167 mm	1453 mm	1707 mm	1996 mm
wysokość pionowa	3650 mm	4080 mm	4510 mm	1250 mm	1750 mm	2250 mm

	40255710	40255712	40255714	40255716	40255724	40255726
Liczba stopni	11	12	14	17	5	7
Nachylenie	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Szerokość mechanizmu jezdnego	1620 mm	1620 mm	1620 mm	1620 mm	1220 mm	1220 mm
Szerokość stopnia	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	800 mm	800 mm
Wysięg	2285 mm	2607 mm	2896 mm	3185 mm	1453 mm	1707 mm
wysokość pionowa	2750 mm	3250 mm	3750 mm	4250 mm	1250 mm	1750 mm

	40255728	40255730	40255732	40255734	40255736	40255744
Liczba stopni	9	11	12	14	17	5
Nachylenie	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Szerokość mechanizmu jezdnego	1620 mm	1420 mm	1420 mm	1420 mm	1620 mm	1420 mm
Szerokość stopnia	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	1000 mm
Wysięg	1996 mm	2285 mm	2607 mm	2896 mm	3185 mm	1453 mm
wysokość pionowa	2250 mm	2750 mm	3250 mm	3750 mm	4250 mm	1250 mm

	40255746	40255748	40255750	40255752	40255754	40255756
Liczba stopni	7	9	11	12	14	17
Nachylenie	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Szerokość mechanizmu jezdnego	1420 mm	1420 mm	1420 mm	1420 mm	1420 mm	1620 mm
Szerokość stopnia	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
Wysięg	1707 mm	1996 mm	2285 mm	2607 mm	2720 mm	3207 mm
wysokość pionowa	1750 mm	2250 mm	2750 mm	3250 mm	3750 mm	4250 mm

AKCESORIA I CZĘŚCI ZAMIENNE

AKCESORIA 3



Korytko do odkładania
Numer artykułu 41967



Ochrona przed uderzeniami
Numer artykułu 41250 · 41252 · 41254



Półka do komisjonowania
Numer artykułu 41968

CZĘŚCI ZAMIENNE 1

dźwignia zaciskowa
Numer artykułu 800512 · 42355279 · 42355276

ZARGES POLSKA SP. Z O.O.
ul. Gen. W. Andersa 10 a
41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70
Fax: +48-32 266 63 26
zarges@zarges.com.pl

www.zarges.com/pl
Skuteczny 10.11.2026
Podlega zmianom lub błędom.