




Schody z platformą, przejezdne z ZARGES ERGO-Stop



Mobilna platforma dojściowa i robocza z wygodnym wejściem. Nadaje się idealnie do dłuższych prac, także z narzędziami i częstymi zmianami miejsca pracy. Wielkopowierzchniowa platforma z balustradą zapewniająca bezpieczeństwo i ergonomię pracy na dużych wysokościach.

Opis produktu

- Mobilna platforma dojściowa i robocza z wygodnym wejściem. Nadaje się idealnie do dłuższych prac, także z narzędziami i częstymi zmianami miejsca pracy. Wielkopowierzchniowa platforma z balustradą zapewniająca bezpieczeństwo i ergonomię pracy na dużych wysokościach.
- Różne nachylenia, 45° dla wygodnego wchodzenia, 60° gdy brakuje miejsca.
- Do wyboru szerokości stopni 600 mm, 800 mm lub 1000 mm.
- Standardowe pokrycie stopni i podestów wykonane z ryflowanego aluminium (R10).
- Indywidualnie dopasowane długości platformy.
- Schody z platformą do bardzo szybkiego montażu dzięki innowacyjnemu systemowi hamowania.
- Mechanizm jezdny opcjonalnie w wersji odprowadzającej ładunki elektryczne.
- ZARGES Ergo Stop - wszystkie cztery rolki można hamować komfortowo pedałem na wejściu



schodowym.

- Indywidualna konfiguracja balustrad na platformie, opcjonalnie z drzwiami obrotowymi lub zaporą zapadkową.
- Maksymalna elastyczność dzięki poręczom i balustradom, opcjonalnie zdejmowanym bez narzędzi.
- Szybki i łatwy montaż dzięki systemowi łączenia ZARGES z wysokim stopniem przedmontażu.

Wskazówki i funkcje specjalne

Zalecamy wyposażenie produktu zgodnie z Ustawą o bezpieczeństwie produktów (ProdSG) z dwustronną poręczą a w przypadku schodów z platformami lub pomostów roboczych w zabezpieczenie tylne na całym obwodzie (np. balustrada). Jeżeli klient nie życzy sobie poręczy lub balustrad, musi zapewnić wystarczające wymagane zabezpieczenie.

Norma zastosowana: DIN EN ISO 14 122.

Cechy produktu

Długość platformy	600 mm
Gwarancja	10 lat
Maksymalne obciążenie stopnia	150 kg
Obciążenie	max. 300 kg
Standardy	NF EN ISO 14122-4

Warianty produktu



	40255014	40255016	40255018	40255020	40255022	40255024
Liczba stopni	5	7	9	11	12	14
Nachylenie	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Szerokość mechanizmu jezdnego	1020 mm	1620 mm	1620 mm	1220 mm	1220 mm	1220 mm
Szerokość stopnia	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Wysięg	1698 mm	2128 mm	2558 mm	3017 mm	3447 mm	3877 mm
wysokość pionowa	1070 mm	1500 mm	1930 mm	2360 mm	2790 mm	3220 mm

	40255026	40255028	40255030	40255034	40255036	40255038
Liczba stopni	16	18	20	5	7	9
Nachylenie	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Szerokość mechanizmu jezdnego	1220 mm	1420 mm	1420 mm	1020 mm	1220 mm	1220 mm
Szerokość stopnia	600 mm	600 mm	600 mm	800 mm	800 mm	800 mm
Wysięg	4307 mm	4737 mm	5167 mm	1698 mm	2128 mm	2558 mm
wysokość pionowa	3650 mm	4080 mm	4510 mm	1070 mm	1500 mm	1930 mm

	40255040	40255042	40255044	40255046	40255048	40255050
Liczba stopni	11	12	14	16	18	20
Nachylenie	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Szerokość mechanizmu jezdnego	1220 mm	1220 mm	1420 mm	1420 mm	1420 mm	1620 mm
Szerokość stopnia	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm
Wysięg	3017 mm	3447 mm	3877 mm	4307 mm	4737 mm	5167 mm
wysokość pionowa	2360 mm	2790 mm	3220 mm	3650 mm	4080 mm	4510 mm



	40255054	40255056	40255058	40255060	40255062	40255064
Liczba stopni	5	7	9	11	12	14
Nachylenie	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Szerokość mechanizmu jezdnego	1420 mm	1420 mm	1420 mm	1420 mm	1420 mm	1420 mm
Szerokość stopnia	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
Wysięg	1698 mm	2128 mm	2558 mm	3017 mm	3447 mm	3877 mm
wysokość pionowa	1070 mm	1500 mm	1930 mm	2360 mm	2790 mm	3220 mm

	40255066	40255068	40255070	40255074	40255076	40255078
Liczba stopni	16	18	20	5	7	9
Nachylenie	45 °	45 °	45 °	60 °	60 °	60 °
Szerokość mechanizmu jezdnego	1420 mm	1420 mm	1620 mm	1220 mm	1420 mm	1820 mm
Szerokość stopnia	1000 mm	1000 mm	1000 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Wysięg	4307 mm	4737 mm	5167 mm	1453 mm	1707 mm	1996 mm
wysokość pionowa	3650 mm	4080 mm	4510 mm	1250 mm	1750 mm	2250 mm

	40255080	40255082	40255084	40255086	40255094	40255096
Liczba stopni	11	13	15	17	5	7
Nachylenie	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Szerokość mechanizmu jezdnego	1620 mm	1620 mm	1620 mm	1620 mm	1220 mm	1220 mm
Szerokość stopnia	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	800 mm	800 mm
Wysięg	2285 mm	2607 mm	2896 mm	3185 mm	1453 mm	1707 mm
wysokość pionowa	2750 mm	3250 mm	3750 mm	4250 mm	1250 mm	1750 mm



	40255098	40255100	40255102	40255104	40255106	40255114
Liczba stopni	9	11	12	15	17	5
Nachylenie	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Szerokość mechanizmu jezdnego	1620 mm	1420 mm	1420 mm	1420 mm	1620 mm	1420 mm
Szerokość stopnia	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	1000 mm
Wysięg	1996 mm	2285 mm	2607 mm	2896 mm	3185 mm	1453 mm
wysokość pionowa	2250 mm	2750 mm	3250 mm	3750 mm	4250 mm	1250 mm

	40255116	40255118	40255120	40255122	40255124	40255126
Liczba stopni	7	9	11	13	14	17
Nachylenie	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Szerokość mechanizmu jezdnego	1420 mm	1420 mm	1420 mm	1420 mm	1620 mm	1620 mm
Szerokość stopnia	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
Wysięg	1707 mm	1820 mm	2285 mm	2607 mm	3009 mm	3298 mm
wysokość pionowa	1750 mm	2250 mm	2750 mm	3250 mm	3750 mm	4250 mm

ZARGES Polska Sp. z o.o.

ul. Gen. W. Andersa 10 a
41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70
Fax: +48-32 266 63 26
zarges@zarges.com.pl

www.zarges.com/pl
Skuteczny 9.6.2026
Podlega zmianom lub błędom.