



Schody z podestem

Stacjonarne dojścia z platform do budynków i maszyn.

Opis produktu

- Różne kąty nachylenia, 45° dla wygodnego wchodzenia, 60° gdy brakuje miejsca.
- Do wyboru szerokość stopni 600 mm, 800 mm lub 1000 mm.
- Okładziny stopni i platformy seryjnie ze szlifowanego aluminium (R10). Dostępne także kratki stalowe (R12) i stalowa blacha perforowana (R13) zapewniają większą odporność na poślizgnięcia.
- Indywidualnie dopasowane do platformy.
- Element montażowy do zastosowania jako wolnostojący pomost roboczy.
- Indywidualna konfiguracja balustrad na platformie, opcjonalnie z drzwiami obrotowymi lub zaporami zapadkowymi.
- Maksymalna elastyczność przy montażu balustrad, opcjonalnie zdejmowanym bez narzędzi.
- Podłogi z aluminium wytłoczonych profili o wysokiej wytrzymałości i odporności na ścieranie zapewniają elastyczne opcje montażowe.
- Szynki i systemy montażowe ZARGES z wysokim stopniem przedmontażu.



Wskazówki i funkcje specjalne

Zalecamy wyposażenie produktu zgodnie z Ustawą o bezpieczeństwie produktów (ProdSG) z dwustronnymi poręczami a w przypadku schodów z platformami lub pomostów roboczych w zabezpieczeniu tylnym na całym obwodzie (np. balustrada). Jeśli nie stosuje się poręczy lub balustrad, musi zapewnić wystarczające wymagane zabezpieczenie.

Norma zastosowana: DIN EN ISO 14 122.

Cechy produktu



Długość platformy 600 mm	Gwarancja 10 lat	Obciążenie max. 300 kg	Standardy EN ISO 14122	maks. obciążenie stopnia 150 kg
------------------------------------	----------------------------	----------------------------------	----------------------------------	---

Warianty produktu

Numer artykułu 'P' 40155424	Numer artykułu 'P' 40155426	Numer artykułu 'P' 40155428
Liczba stopni 5	Liczba stopni 7	Liczba stopni 9
Nachylenie 45 °	Nachylenie 45 °	Nachylenie 45 °
Szerokość stopnia 600 mm	Szerokość stopnia 600 mm	Szerokość stopnia 600 mm
Wysokość 1730 mm	Wysokość 2160 mm	Wysokość 2590 mm
wysokość pionowa 1070 mm	wysokość pionowa 1500 mm	wysokość pionowa 1930 mm
Numer artykułu 'P' 40155430	Numer artykułu 'P' 40155432	Numer artykułu 'P' 40155434
Liczba stopni 11	Liczba stopni 13	Liczba stopni 15
Nachylenie 45 °	Nachylenie 45 °	Nachylenie 45 °
Szerokość stopnia 600 mm	Szerokość stopnia 600 mm	Szerokość stopnia 600 mm
Wysokość 3020 mm	Wysokość 3451 mm	Wysokość 3881 mm



wysoko pionowa 2360 mm	wysoko pionowa 2790 mm	wysoko pionowa 3220 mm
Numer artykułu 'P' 40155436	Numer artykułu 'P' 40155438	Numer artykułu 'P' 40155444
Liczba stopni 17	Liczba stopni 19	Liczba stopni 5
Nachylenie 45 °	Nachylenie 45 °	Nachylenie 45 °
Szerokość stopnia 600 mm	Szerokość stopnia 600 mm	Szerokość stopnia 800 mm
Wysokość –p 4311 mm	Wysokość –p 4741 mm	Wysokość –p 1730 mm
wysoko pionowa 3650 mm	wysoko pionowa 4080 mm	wysoko pionowa 1070 mm
Numer artykułu 'P' 40155446	Numer artykułu 'P' 40155448	Numer artykułu 'P' 40155450
Liczba stopni 7	Liczba stopni 9	Liczba stopni 11
Nachylenie 45 °	Nachylenie 45 °	Nachylenie 45 °
Szerokość stopnia 800 mm	Szerokość stopnia 800 mm	Szerokość stopnia 800 mm
Wysokość –p 2160 mm	Wysokość –p 2590 mm	Wysokość –p 3020 mm
wysoko pionowa 1500 mm	wysoko pionowa 1930 mm	wysoko pionowa 2360 mm
Numer artykułu 'P'	Numer artykułu 'P'	Numer artykułu 'P'



40155452	40155454	40155456
Liczba stopni 13	Liczba stopni 15	Liczba stopni 17
Nachylenie 45 °	Nachylenie 45 °	Nachylenie 45 °
Szerokość stopnia 800 mm	Szerokość stopnia 800 mm	Szerokość stopnia 800 mm
Wysokość –p 3451 mm	Wysokość –p 3881 mm	Wysokość –p 4311 mm
wysokość pionowa 2790 mm	wysokość pionowa 3220 mm	wysokość pionowa 3650 mm
Numer artykułu 'P' 40155458	Numer artykułu 'P' 40155464	Numer artykułu 'P' 40155466
Liczba stopni 19	Liczba stopni 5	Liczba stopni 7
Nachylenie 45 °	Nachylenie 45 °	Nachylenie 45 °
Szerokość stopnia 800 mm	Szerokość stopnia 1000 mm	Szerokość stopnia 1000 mm
Wysokość –p 4741 mm	Wysokość –p 1730 mm	Wysokość –p 2160 mm
wysokość pionowa 4080 mm	wysokość pionowa 1070 mm	wysokość pionowa 1500 mm
Numer artykułu 'P' 40155468	Numer artykułu 'P' 40155470	Numer artykułu 'P' 40155472
Liczba stopni 9	Liczba stopni 11	Liczba stopni 13



Nachylenie 45 °	Nachylenie 45 °	Nachylenie 45 °
Szerokość stopnia 1000 mm	Szerokość stopnia 1000 mm	Szerokość stopnia 1000 mm
Wysokość pionowa 2590 mm	Wysokość pionowa 3020 mm	Wysokość pionowa 3451 mm
wysokość pionowa 1930 mm	wysokość pionowa 2360 mm	wysokość pionowa 2790 mm
Numer artykułu 'P' 40155474	Numer artykułu 'P' 40155476	Numer artykułu 'P' 40155478
Liczba stopni 15	Liczba stopni 17	Liczba stopni 19
Nachylenie 45 °	Nachylenie 45 °	Nachylenie 45 °
Szerokość stopnia 1000 mm	Szerokość stopnia 1000 mm	Szerokość stopnia 1000 mm
Wysokość pionowa 3881 mm	Wysokość pionowa 4311 mm	Wysokość pionowa 4741 mm
wysokość pionowa 3220 mm	wysokość pionowa 3650 mm	wysokość pionowa 4080 mm
Numer artykułu 'P' 40155364	Numer artykułu 'P' 40155366	Numer artykułu 'P' 40155368
Liczba stopni 5	Liczba stopni 7	Liczba stopni 9
Nachylenie 60 °	Nachylenie 60 °	Nachylenie 60 °
Szerokość stopnia	Szerokość stopnia	Szerokość stopnia



600 mm	600 mm	600 mm
Wysi –p 1407 mm	Wysi –p 1695 mm	Wysi –p 1984 mm
wysoko pionowa 1250 mm	wysoko pionowa 1750 mm	wysoko pionowa 2250 mm
Numer artyku 'P' 40155370	Numer artyku 'P' 40155372	Numer artyku 'P' 40155374
Liczba stopni 11	Liczba stopni 13	Liczba stopni 15
Nachylenie 60 °	Nachylenie 60 °	Nachylenie 60 °
Szeroko stopnia 600 mm	Szeroko stopnia 600 mm	Szeroko stopnia 600 mm
Wysi –p 2273 mm	Wysi –p 2561 mm	Wysi –p 2850 mm
wysoko pionowa 2750 mm	wysoko pionowa 3250 mm	wysoko pionowa 3750 mm
Numer artyku 'P' 40155376	Numer artyku 'P' 40155378	Numer artyku 'P' 40155384
Liczba stopni 17	Liczba stopni 19	Liczba stopni 5
Nachylenie 60 °	Nachylenie 60 °	Nachylenie 60 °
Szeroko stopnia 600 mm	Szeroko stopnia 600 mm	Szeroko stopnia 800 mm
Wysi –p 3139 mm	Wysi –p 3427 mm	Wysi –p 1407 mm



wysoko pionowa 4250 mm	wysoko pionowa 4750 mm	wysoko pionowa 1250 mm
Numer artykułu 'P' 40155386	Numer artykułu 'P' 40155388	Numer artykułu 'P' 40155390
Liczba stopni 7	Liczba stopni 9	Liczba stopni 11
Nachylenie 60 °	Nachylenie 60 °	Nachylenie 60 °
Szerokość stopnia 800 mm	Szerokość stopnia 800 mm	Szerokość stopnia 800 mm
Wysokość –p 1695 mm	Wysokość –p 1984 mm	Wysokość –p 2273 mm
wysoko pionowa 1750 mm	wysoko pionowa 2250 mm	wysoko pionowa 2750 mm
Numer artykułu 'P' 40155392	Numer artykułu 'P' 40155394	Numer artykułu 'P' 40155396
Liczba stopni 13	Liczba stopni 15	Liczba stopni 17
Nachylenie 60 °	Nachylenie 60 °	Nachylenie 60 °
Szerokość stopnia 800 mm	Szerokość stopnia 800 mm	Szerokość stopnia 800 mm
Wysokość –p 2561 mm	Wysokość –p 2850 mm	Wysokość –p 3139 mm
wysoko pionowa 3250 mm	wysoko pionowa 3750 mm	wysoko pionowa 4250 mm
Numer artykułu 'P'	Numer artykułu 'P'	Numer artykułu 'P'



40155398	40155404	40155406
Liczba stopni 19	Liczba stopni 5	Liczba stopni 7
Nachylenie 60 °	Nachylenie 60 °	Nachylenie 60 °
Szerokość stopnia 800 mm	Szerokość stopnia 1000 mm	Szerokość stopnia 1000 mm
Wysokość –p 3427 mm	Wysokość –p 1407 mm	Wysokość –p 1695 mm
wysokość pionowa 4750 mm	wysokość pionowa 1250 mm	wysokość pionowa 1750 mm
Numer artykułu 'P' 40155408	Numer artykułu 'P' 40155410	Numer artykułu 'P' 40155412
Liczba stopni 9	Liczba stopni 11	Liczba stopni 13
Nachylenie 60 °	Nachylenie 60 °	Nachylenie 60 °
Szerokość stopnia 1000 mm	Szerokość stopnia 1000 mm	Szerokość stopnia 1000 mm
Wysokość –p 1984 mm	Wysokość –p 2273 mm	Wysokość –p 2561 mm
wysokość pionowa 2250 mm	wysokość pionowa 2750 mm	wysokość pionowa 3250 mm
Numer artykułu 'P' 40155414	Numer artykułu 'P' 40155416	Numer artykułu 'P' 40155418
Liczba stopni 15	Liczba stopni 17	Liczba stopni 19



Nachylenie 60 °	Nachylenie 60 °	Nachylenie 60 °
Szerokość stopnia 1000 mm	Szerokość stopnia 1000 mm	Szerokość stopnia 1000 mm
Wysokość progu 2850 mm	Wysokość progu 3139 mm	Wysokość progu 3427 mm
wysokość pionowa 3750 mm	wysokość pionowa 4250 mm	wysokość pionowa 4750 mm