



Schody z podestem

Stacjonarne dojście z platformą do budynków i maszyn.

Opis produktu

- Różne nachylenia, 45° dla wygodnego wchodzenia, 60° gdy brakuje miejsca.
- Do wyboru szerokości stopni 600 mm, 800 mm lub 1000 mm.
- Standardowe pokrycie stopni i podestów wykonane z ryflowanego aluminium (R10).
- Stacjonarne dojście do budynków i maszyn.
- Indywidualnie dopasowane długości platformy.
- Element montażowy wspornika do zastosowania jako wolnostojącego pomostu roboczego.
- Indywidualna konfiguracja balustrad na platformie, opcjonalnie z drzwiami obrotowymi lub zaporą zapadkową.
- Maksymalna elastyczność dzięki poręczom i balustradom, opcjonalnie zdejmowanym bez narzędzi.
- Podłużnice z aluminiowych profili wytłaczanych wysokiej wytrzymałości z kanałami pod śruby zapewniającymi elastyczne opcje montażowe.
- Szybki i łatwy montaż dzięki systemowi łączenia ZARGES z wysokim stopniem przedmontażu.



Wskazówki i funkcje specjalne

Zalecamy wyposażenie produktu zgodnie z Ustawą o bezpieczeństwie produktów (ProdSG) z dwustronną poręczą a w przypadku schodów z platformami lub



pomostów roboczych w zabezpieczenie tylne na całym obwodzie (np. balustrada). Jeżeli klient nie życzy sobie poręczy lub balustrad, musi zapewnić wystarczające wymagane zabezpieczenie.

Norma zastosowana: DIN EN ISO 14 122.

Cechy produktu

Długość platformy	600 mm
Gwarancja	10 lat
Maksymalne obciążenie stopnia	150 kg
Obciążenie	max. 300 kg
Standardy	NF EN ISO 14122-4

Warianty produktu

	40155424	40155426	40155428	40155430	40155432	40155434
Liczba stopni	5	7	9	11	13	15
Nachylenie	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Szerokość stopnia	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Wysięg	1730 mm	2160 mm	2590 mm	3020 mm	3451 mm	3881 mm
wysokość pionowa	1070 mm	1500 mm	1930 mm	2360 mm	2790 mm	3220 mm

	40155436	40155438	40155444	40155446	40155448	40155450
Liczba stopni	17	19	5	7	9	11
Nachylenie	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Szerokość stopnia	600 mm	600 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm
Wysięg	4311 mm	4741 mm	1730 mm	2160 mm	2590 mm	3020 mm
wysokość pionowa	3650 mm	4080 mm	1070 mm	1500 mm	1930 mm	2360 mm




	40155452	40155454	40155456	40155458	40155464	40155466
Liczba stopni	13	15	17	19	5	7
Nachylenie	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Szerokość stopnia	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	1000 mm	1000 mm
Wysięg	3451 mm	3881 mm	4311 mm	4741 mm	1730 mm	2160 mm
wysokość pionowa	2790 mm	3220 mm	3650 mm	4080 mm	1070 mm	1500 mm

	40155468	40155470	40155472	40155474	40155476	40155478
Liczba stopni	9	11	13	15	17	19
Nachylenie	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Szerokość stopnia	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
Wysięg	2590 mm	3020 mm	3451 mm	3881 mm	4311 mm	4741 mm
wysokość pionowa	1930 mm	2360 mm	2790 mm	3220 mm	3650 mm	4080 mm

	40155364	40155366	40155368	40155370	40155372	40155374
Liczba stopni	5	7	9	11	13	15
Nachylenie	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Szerokość stopnia	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Wysięg	1407 mm	1695 mm	1984 mm	2273 mm	2561 mm	2850 mm
wysokość pionowa	1250 mm	1750 mm	2250 mm	2750 mm	3250 mm	3750 mm

	40155376	40155378	40155384	40155386	40155388	40155390
Liczba stopni	17	19	5	7	9	11
Nachylenie	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Szerokość stopnia	600 mm	600 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm
Wysięg	3139 mm	3427 mm	1407 mm	1695 mm	1984 mm	2273 mm
wysokość pionowa	4250 mm	4750 mm	1250 mm	1750 mm	2250 mm	2750 mm



	40155392	40155394	40155396	40155398	40155404	40155406
Liczba stopni	13	15	17	19	5	7
Nachylenie	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Szerokość stopnia	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	1000 mm	1000 mm
Wysięg	2561 mm	2850 mm	3139 mm	3427 mm	1407 mm	1695 mm
wysokość pionowa	3250 mm	3750 mm	4250 mm	4750 mm	1250 mm	1750 mm

	40155408	40155410	40155412	40155414	40155416	40155418
Liczba stopni	9	11	13	15	17	19
Nachylenie	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Szerokość stopnia	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
Wysięg	1984 mm	2273 mm	2561 mm	2850 mm	3139 mm	3427 mm
wysokość pionowa	2250 mm	2750 mm	3250 mm	3750 mm	4250 mm	4750 mm

ZARGES Polska Sp. z o.o.

ul. Gen. W. Andersa 10 a

41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70

Fax: +48-32 266 63 26

zarges@zarges.com.pl

www.zarges.com/pl

Skuteczny 29.6.2026

Podlega zmianom lub błędom.