



# Pomost dwustronny, stacjonarny

Stacjonarna lub przejezdna platforma do omijania zastosowania jako platforma robocza z dwustronnym dojściem. Wielkopowierzchniowa platforma z balustradą zapewniająca bezpieczeństwo i ergonomię pracy na dużych wysokościach.

## Opis produktu

- Stacjonarna lub przejezdna platforma do omijania zastosowania jako platforma robocza z dwustronnym dojściem. Wielkopowierzchniowa platforma z balustradą zapewniająca bezpieczeństwo i ergonomię pracy na dużych wysokościach.
- Do wyboru szerokości stopni 600 mm, 800 mm lub 1000 mm.
- Standardowe pokrycie stopni i podestów wykonane z ryflowanego aluminium (R10).
- Indywidualnie dopasowane długości platformy.
- Opcjonalnie z mechanizmem jezdny do zastosowań mobilnych.
- Indywidualna konfiguracja balustrad na platformie, opcjonalnie z drzwiami obrotowymi lub zaporą zapadkową.
- Maksymalna elastyczność dzięki poręczom i balustradom, opcjonalnie zdejmowanym bez narzędzi.
- Szybki i łatwy montaż dzięki systemowi łączenia ZARGES z wysokim stopniem przedmontażu.
- Różne nachylenia, 45° dla wygodnego wchodzenia,





60° gdy brakuje miejsca.

## Wskazówki i funkcje specjalne

Zalecamy wyposażenie produktu zgodnie z Ustawą o bezpieczeństwie produktów (ProdSG) z dwustronną poręczą a w przypadku schodów z platformami lub pomostów roboczych w zabezpieczenie tylne na całym obwodzie (np. balustrada). Jeżeli klient nie życzy sobie poręczy lub balustrad, musi zapewnić wystarczające wymagane zabezpieczenie.

Norma zastosowana: DIN EN ISO 14 122.

## Cechy produktu

Długość platformy	600 mm
Gwarancja	10 lat
Maksymalne obciążenie stopnia	150 kg
Obciążenie	max. 300 kg
Standardy	NF EN ISO 14122-4

## Warianty produktu

	40355933	40355934	40355935	40355936	40355937	40355938
Liczba stopni	4	5	6	7	8	9
Nachylenie	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Szerokość stopnia	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Wysięg	2431 mm	2851 mm	3291 mm	3711 mm	4151 mm	4571 mm
Wysokość w świetle, stacjonarny	740 mm	950 mm	1170 mm	1380 mm	1600 mm	1810 mm



	40355939	40355940	40355943	40355944	40355945	40355946
Liczba stopni	10	11	4	5	6	7
Nachylenie	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Szerokość stopnia	600 mm	600 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm
Wysięg	5011 mm	5431 mm	2431 mm	2851 mm	3291 mm	3711 mm
Wysokość w świetle, stacjonarny	2030 mm	2240 mm	740 mm	950 mm	1170 mm	1380 mm

	40355947	40355948	40355949	40355950	40355953	40355954
Liczba stopni	8	9	10	11	4	5
Nachylenie	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Szerokość stopnia	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	1000 mm	1000 mm
Wysięg	4151 mm	4571 mm	5011 mm	5431 mm	2431 mm	2851 mm
Wysokość w świetle, stacjonarny	1600 mm	1810 mm	2030 mm	2240 mm	740 mm	950 mm

	40355955	40355956	40355957	40355958	40355959	40355960
Liczba stopni	6	7	8	9	10	11
Nachylenie	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Szerokość stopnia	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
Wysięg	3291 mm	3711 mm	4151 mm	4571 mm	5011 mm	5431 mm
Wysokość w świetle, stacjonarny	1170 mm	1380 mm	1600 mm	1810 mm	2030 mm	2240 mm

	40355903	40355904	40355905	40355906	40355907	40355908
Liczba stopni	4	5	6	7	8	9
Nachylenie	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Szerokość stopnia	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Wysięg	1915 mm	2203 mm	2492 mm	2781 mm	3069 mm	3358 mm
Wysokość w świetle, stacjonarny	880 mm	1130 mm	1380 mm	1630 mm	1880 mm	2130 mm



	40355909	40355910	40355913	40355914	40355915	40355916
Liczba stopni	10	11	4	5	6	7
Nachylenie	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Szerokość stopnia	600 mm	600 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm
Wysięg	3647 mm	3935 mm	1915 mm	2203 mm	2492 mm	2781 mm
Wysokość w świetle, stacjonarny	2380 mm	2630 mm	880 mm	1130 mm	1380 mm	1630 mm

	40355917	40355918	40355919	40355920	40355923	40355924
Liczba stopni	8	9	10	11	4	5
Nachylenie	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Szerokość stopnia	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	1000 mm	1000 mm
Wysięg	3069 mm	3358 mm	3647 mm	3935 mm	1915 mm	2203 mm
Wysokość w świetle, stacjonarny	1880 mm	2130 mm	2380 mm	2630 mm	880 mm	1130 mm

	40355925	40355926	40355927	40355928	40355929	40355930
Liczba stopni	6	7	8	9	10	11
Nachylenie	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Szerokość stopnia	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
Wysięg	2492 mm	2781 mm	3069 mm	3358 mm	3647 mm	3935 mm
Wysokość w świetle, stacjonarny	1380 mm	1630 mm	1880 mm	2130 mm	2380 mm	2630 mm

ZARGES Polska Sp. z o.o.

ul. Gen. W. Andersa 10 a

41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70

Fax: +48-32 266 63 26

[zarges@zarges.com.pl](mailto:zarges@zarges.com.pl)

[www.zarges.com/pl](http://www.zarges.com/pl)

Skuteczny 31.5.2026

Podlega zmianom lub błędom.