KARTA DANYCH

Pomost dwustronny, stacjonarny

Stacjonarna lub przejezdna platforma do omijania zastosowania jako platforma robocza z dwustronnym dojściem. Wielkopowierzchniowa platforma z balustradą zapewniająca bezpieczeństwo i ergonomię pracy na dużych wysokościach.

OPIS PRODUKTU



- Stacjonarna lub przejezdna platforma do omijania zastosowania jako platforma robocza z dwustronnym dojściem. Wielkopowierzchniowa platforma z balustradą zapewniająca bezpieczeństwo i ergonomię pracy na dużych wysokościach.
- Do wyboru szerokości stopni 600 mm, 800 mm lub 1000 mm.
- Standardowe pokrycie stopni i podestów wykonane z ryflowanego aluminium (R10).
- Indywidualnie dopasowane długości platformy.
- Opcjonalnie z mechanizmem jezdnym do zastosowań mobilnych.
- Indywidualna konfiguracja balustrad na platformie, opcjonalnie z drzwiami obrotowymi lub zaporą zapadkową.
- Maksymalna elastyczność dzięki poręczom i balustradom, opcjonalnie zdejmowanym bez narzędzi.
- Szynki i łatwy montaż dzięki systemowi łączenia ZARGES z wysokim stopniem przedmontażu.
- Różne nachylenia, 45° dla wygodnego wchodzenia, 60° gdy brakuje miejsca.

WSKAZÓWKI I FUNKCJE SPECJALNE

Zalecamy wyposażenie produktu zgodnie z Ustawa o bezpieczeństwie produktów (ProdSG) z dwustronną poręczą a w przypadku schodów z platformami lub pomostów roboczych w zabezpieczenie tylne na całym obwodzie (np. balustrada). Jeżeli klient nie życzy sobie poręczy lub balustrad, musi zapewnić wystarczające wymagane zabezpieczenie.
Norma zastosowana: DIN EN ISO 14 122.

CECHY PRODUKTU

Właściwość	Wartość
Długość platformy	600 mm
Gwarancja	10 lat
Maksymalne obciążenie stopnia	150 kg
Obciążenie	max. 300 kg
Standardy	NF EN ISO 14122-4

WARIANTY PRODUKTU

	40355933	40355934	40355935	40355936	40355937	40355938
Liczba stopni	4	5	6	7	8	9
Nachylenie	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Szerokość stopnia	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Wysięg	2431 mm	2851 mm	3291 mm	3711 mm	4151 mm	4571 mm
Wysokość w świetle, stacjonarny	740 mm	950 mm	1170 mm	1380 mm	1600 mm	1810 mm

	40355939	40355940	40355943	40355944	40355945	40355946
Liczba stopni	10	11	4	5	6	7
Nachylenie	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Szerokość stopnia	600 mm	600 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm
Wysięg	5011 mm	5431 mm	2431 mm	2851 mm	3291 mm	3711 mm
Wysokość w świetle, stacjonarny	2030 mm	2240 mm	740 mm	950 mm	1170 mm	1380 mm

	40355947	40355948	40355949	40355950	40355953	40355954
Liczba stopni	8	9	10	11	4	5
Nachylenie	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Szerokość stopnia	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	1000 mm	1000 mm
Wysięg	4151 mm	4571 mm	5011 mm	5431 mm	2431 mm	2851 mm
Wysokość w świetle, stacjonarny	1600 mm	1810 mm	2030 mm	2240 mm	740 mm	950 mm

	40355955	40355956	40355957	40355958	40355959	40355960
Liczba stopni	6	7	8	9	10	11
Nachylenie	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Szerokość stopnia	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
Wysięg	3291 mm	3711 mm	4151 mm	4571 mm	5011 mm	5431 mm
Wysokość w świetle, stacjonarny	1170 mm	1380 mm	1600 mm	1810 mm	2030 mm	2240 mm

	40355903	40355904	40355905	40355906	40355907	40355908
Liczba stopni	4	5	6	7	8	9
Nachylenie	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Szerokość stopnia	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm

	40355903	40355904	40355905	40355906	40355907	40355908
Wysięg	1915 mm	2203 mm	2492 mm	2781 mm	3069 mm	3358 mm
Wysokość w świetle, stacjonarny	880 mm	1130 mm	1380 mm	1630 mm	1880 mm	2130 mm

	40355909	40355910	40355913	40355914	40355915	40355916
Liczba stopni	10	11	4	5	6	7
Nachylenie	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Szerokość stopnia	600 mm	600 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm
Wysięg	3647 mm	3935 mm	1915 mm	2203 mm	2492 mm	2781 mm
Wysokość w świetle, stacjonarny	2380 mm	2630 mm	880 mm	1130 mm	1380 mm	1630 mm

	40355917	40355918	40355919	40355920	40355923	40355924
Liczba stopni	8	9	10	11	4	5
Nachylenie	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Szerokość stopnia	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	1000 mm	1000 mm
Wysięg	3069 mm	3358 mm	3647 mm	3935 mm	1915 mm	2203 mm
Wysokość w świetle, stacjonarny	1880 mm	2130 mm	2380 mm	2630 mm	880 mm	1130 mm

	40355925	40355926	40355927	40355928	40355929	40355930
Liczba stopni	6	7	8	9	10	11
Nachylenie	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Szerokość stopnia	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
Wysięg	2492 mm	2781 mm	3069 mm	3358 mm	3647 mm	3935 mm
Wysokość w świetle, stacjonarny	1380 mm	1630 mm	1880 mm	2130 mm	2380 mm	2630 mm

AKCESORIA I CZĘŚCI ZAMIENNE

AKCESORIA 4



Korytko do odkładania
Numer artykułu 41967



Poręcz jednostronna
Numer artykułu 42355974 · 42355975 · 42355976 · +5



Poręcz jednostronna
Numer artykułu 42355964 · 42355965 · 42355966 · +5



Półka do komisjonowania
Numer artykułu 41968

CZĘŚCI ZAMIENNE 1

dźwignia zaciskowa
Numer artykułu 800512

ZARGES POLSKA SP. Z O.O.
ul. Gen. W. Andersa 10 a
41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70
Fax: +48-32 266 63 26
zarges@zarges.com.pl

www.zarges.com/pl
Skuteczny 11.11.2026
Podlega zmianom lub błędom.