KARTA DANYCH

Wózek transportowy W 171 z 3-częściową pokrywą

Wszechstronny wózek transportowy z pokrywą do ochrony materiałów, z ochroną przeciwnajazdową na całym obwodzie i anodowaną powierzchnią, odporną na ścieranie.





OPIS PRODUKTU

- Wszechstronny wózek transportowy z pokrywą do ochrony materiałów.
- Gładkie ściany bez rowków.
- Stabilna rama profilowa krawędziowa i denna o dużych wymiarach, połączona trwale z blachą płaszcza i dna wysokowytrzymałym połączeniem kształtowym.
- Dno wózka ze skosami odpływowymi i kurkiem odpływowym.
- 3-częściowy mechanizm składania pokrywy i klapa na przedniej ściance.
- Rama odbojowa na całym obwodzie wykładana tworzywem sztucznym.
- Uchwyt przesuwny po stronie rolek kierujących.
- Wykonanie anodowane
- Wycięcie zbiornika z oprawką profilową; styki profili zgrzane na całej długości.
- Spoina podłużna zgrzewana, spoina w dnie uszczelniona na całym obwodzie.
- Mechanizm jezdny: 2 rolki kierujące i 2 rolki podwójne w układzie narożnym, Ø 200 mm, szer. 50 mm, lekkobieżne, ogumione, „nie zostawiające śladów”, łożyskowanie wałeczkowe, tarcze chroniące przed wplątywaniem się włókien.

CECHY PRODUKTU

Właściwość	Wartość

Właściwość	Wartość
Materiał	Aluminium anodyzowane.
Narożne rowki	nie
Rowki na całym obwodzie	nie
Układ jezdny	2 kółka skrętne i 2 kółka stałe w układzie narożnym
Średnica rolki	200 mm

WARIANTY PRODUKTU

	40691	40692
Masa	30 kg	35 kg
Objętość	690 l	1050 l
Wymiar wewnętrzny D x S x W	1.000 mm × 575 mm × 1.200 mm	1.250 mm × 700 mm × 1.200 mm
Wymiar zewnętrzny max. D x S x W	1.140 mm × 685 mm × 1.490 mm	1.390 mm × 810 mm × 1.490 mm

ZARGES POLSKA SP. Z O.O.
ul. Gen. W. Andersa 10 a
41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70
Fax: +48-32 266 63 26
zarges@zarges.com.pl

www.zarges.com/pl
Skuteczny 11.11.2026
Podlega zmianom lub błędom.