



Wózek transportowy W 170 plus

Opis produktu

- Anodowane, profilowane – Głównie wzmocniony odporn R na 16-W anodowane 16-1200 Rzywa sztuczne.
- Stabilna rama profilowa kraw – Głównie wzmocniona o du 6-6, wymiarach, po ! czontrwale z blach 6 & 7!7! i dna wysokowytrzyma – 60 ! czeniarkszta 'F6wym.
- Wzmocnienie 16-60 & 60 wch bocznych rowkami i rowkami naro 6Eyma ca '– 60 w dnie.
- Mechanizm jezdny: 2 rolki kieruj 6662 rolki podwójne w uk & Gł– 60 – 60 w dnie 100 / 125 mm, z ogumieniem, „nie zostawia 6666 60 w dnie wyskowanie wa & 67! 60 w dnie 60 w dnie chroni 60 w dnie wpl WG – 60 w dnie 60 w dnie



Cechy produktu

Warianty produktu

Numer artykułu 'P'	Numer artykułu 'P'
40695	40696
Masa	Masa
25 kg	19 kg
Obj – Fñ [p	Obj – Fñ [p
540 l	350 l
Wymiar wewn – G' 60 w dnie S x W	Wymiar wewn – G' 60 w dnie S x W
1.270 mm x 700 mm x 600 mm	1.000 mm x 600 mm x 590 mm
Wymiar zewn – G' 60 w dnie D x S x W	Wymiar zewn – G' 60 w dnie D x S x W
1.325 mm x 750 mm x 805 mm	1.050 mm x 650 mm x 770 mm

