KARTA DANYCH

R13step S

Pewna przyczepność nawet w miejscach mokrych lub zaolejonych: na stopniach R13 podczas wchodzenia i schodzenia, a także na wyjątkowo szerokiej platformie.





OPIS PRODUKTU

- Pewna przyczepność nawet w miejscach mokrych lub zaolejonych: na stopniach R13 podczas wchodzenia i schodzenia, a także na wyjątkowo szerokiej platformie.
- Najszersza platforma w swojej klasie z powłoką R13, zapewniająca pewne i wygodne oparcie nawet podczas długotrwałej pracy.
- Przestronna aluminiowa tacka z dużą ilością miejsca na narzędzia i drobne elementy.
- Stopnie o głębokości 80 mm z powłoką R13, profilowaniem oraz otworami odprowadzającymi płyny, zapewniające znacznie lepszą przyczepność w każdej sytuacji.
- Czyste ręce dzięki odpornym na ścieranie, anodowanym ramionom.
- Stopień o wysokości 280 mm zapewnia największą wysokość roboczą w swojej klasie.
- Rozpórka zabezpieczająca z pasami perlonowymi o dużej wytrzymałości od 5 stopni.
- Solidna konstrukcja: połączenie stopni z belką za pomocą obrzeża, wraz z platformą i profilami z wytłaczanego aluminium.
- Wymienne płozy z 2-składnikowego tworzywa sztucznego zapewniające bezpieczne stanie drabiny a jednocześnie solidne zamocowanie na podłużnicy.

WSKAZÓWKI I FUNKCJE SPECJALNE

Platforma i stopnie z okładziną R13.
Zgodna z normą EN 131 professional.

CECHY PRODUKTU

Właściwość	Wartość
Długość platformy	250 mm
Gwarancja	10 lat
Korytko do odkładania	Aluminium
Materiał	Aluminium
Obciążenie	max. 150 kg
Odległości między szczeblami/stopniami w pionie	265 mm
Orzecznictwo	TÜV-SÜD
Powłoka	anodowane
Połączenie szczebli/stopni z podłużnicami	z wywinięciem
Rodzaj szczebli/schodków	Stopień R13
Standardy	EN 131 professional
Szerokość platformy	300 mm
Wysokość podłużnicy	68 mm
Wysokość podłużnicy	58 mm
Wysokość podłużnicy części do wchodzenia/części podpierającej	68mm / 58mm
głębokość stopni	80 mm

WARIANTY PRODUKTU

	41636	41637	41638	41639	41640	41641
Długość drabiny	1.59 m	1.87 m	2.15 m	2.43 m	2.71 m	2.99 m
Liczba stopni łącznie z podestem	3	4	5	6	7	8
Masa	8.3 kg	9.8 kg	10.5 kg	11.5 kg	12.3 kg	12.8 kg
Powierzchnia podstawy	0,74 m × 0,49 m	0,92 m × 0,52 m	1,09 m × 0,55 m	1,25 m × 0,58 m	1,42 m × 0,61 m	1,58 m × 0,64 m
Rozpórka zabezpieczająca	–	–	Pas	Pas	Pas	Pas
Wymiary transportowe	ca. 1.590 mm × ca. 490 mm × ca. 170 mm	ca. 1.870 mm × ca. 520 mm × ca. 170 mm	ca. 2.150 mm × ca. 550 mm × ca. 170 mm	ca. 2.430 mm × ca. 580 mm × ca. 170 mm	ca. 2.710 mm × ca. 610 mm × ca. 170 mm	ca. 2.990 mm × ca. 640 mm × ca. 170 mm
Wysokość platformy	0.8 m	1.06 m	1.33 m	1.59 m	1.85 m	2.12 m
Wysokość robocza	2.8 m	3.1 m	3.35 m	3.6 m	3.85 m	4.15 m
dolna szerokość zewnętrzna	0.49 m	0.52 m	0.55 m	0.58 m	0.61 m	0.64 m

	41642
Długość drabiny	3.55 m
Liczba stopni łącznie z podestem	10
Masa	16.1 kg
Powierzchnia podstawy	1,9 m × 0,7 m
Rozpórka zabezpieczająca	Pas
Wymiary transportowe	ca. 3.550 mm × ca. 700 mm × ca. 170 mm
Wysokość platformy	2.64 m
Wysokość robocza	4.65 m
dolna szerokość zewnętrzna	0.7 m

AKCESORIA I CZĘŚCI ZAMIENNE

AKCESORIA 11



Hak do wiadra
Numer artykułu 40115



Kolce gruntowe
Numer artykułu 40939



Ochrona antykradzieżowa
Numer artykułu 8210




Pas do mocowania
Numer artykułu 40960



Poprzeczka do późniejszej zabudowy
Numer artykułu 41349 · 41401



Przedłużenie podłużnicy
Numer artykułu 40922



Stopka obrotowa z nakładką gumową 100 × 55 mm
Numer artykułu 40997



Stopka obrotowa z nakładką gumową 125 × 50 mm
Numer artykułu 40226



Torba narzędziowa
Numer artykułu 40300



Uchwyt drabiny, zamykany
Numer artykułu 40998



Zabezpieczenie łańcuchowe
Numer artykułu 40252

CZĘŚCI ZAMIENNE 5



Korytko do odkładania
Numer artykułu 800582



Końcówka wewnętrzna
Numer artykułu 824350 · 824352



Końcówka zewnętrzna, odprowadzająca ładunki elektrostatyczne
Numer artykułu 824475 · 824476



Naklejka z instrukcjami użytkowania
Numer artykułu 800608



Rozpórka zabezpieczająca (pas)
Numer artykułu 827885 · 827675 · 829737

ZARGES POLSKA SP. Z O.O.
ul. Gen. W. Andersa 10 a
41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70
Fax: +48-32 266 63 26
zarges@zarges.com.pl

www.zarges.com/pl
Skuteczny 11.11.2026
Podlega zmianom lub błędom.