



## Multimax M

Wszechstronna drabina z maks. czterema funkcjami, która do transportu robi się mała.

### Opis produktu

- Wszechstronna drabina z maks. czterema funkcjami, która do transportu robi się mała.
- Łatwa obsługa, automatycznie zatrzasakiwany bezpieczny aluminiowy przegub płytkowy.
- Nr. kat. 41610 i 41611 ze składaną platformą z drewna do zastosowania jako podest roboczy.
- Szerokość drabiny: 420 mm.
- Możliwość złożenia do kompaktowych wymiarów do transportu.
- Połączenie szczebli z podłużnicą przez wysokiej jakości wywinięcie ZARGES.
- Ekstra szeroka poprzeczka.



### Wskazówki i funkcje specjalne

Nr kat. 41688 i 41689 nie może być stosowany jako koziółek roboczy i drabina przystawna z oparciem o ścianę.

Kompaktowy wymiar opakowania do transportu i składowania.

### Cechy produktu

Gwarancja	10 lat
Materiał	Aluminium
Obciążenie	max. 150 kg



Odległości między szczeblami/stopniami w pionie 265 mm

Orzecznictwo	TÜV-SÜD
Powłoka	naturalne
Połączenie szczebli/stopni z podłużnicami	z wywinięciem
Rodzaj szczebli/schodków	ryflowane
Standardy	EN 131-4
Wymiary po złożeniu	Missing translation
Wysokość jako pomost roboczy	0.99 m
głębokość stopni	30 mm

## Warianty produktu

	41610	41611	41688	41689
Długość drabiny przystawnej	3.65 m	4.16 m	4.75 m	5.85 m
Długość drabiny stojącej	1.76 m	2 m	2.29 m	2.84 m
Liczba szczebli	4 × 3	2 × 3 + 2 × 4	4 × 4	4 × 5
Masa	18.2 kg	20.6 kg	16 kg	20 kg
Wymiary transportowe	1.000 mm × 420 mm × 280 mm	1.210 mm × 420 mm × 280 mm	1.250 mm × 420 mm × 280 mm	1.560 mm × 420 mm × 280 mm
Wysokość podłużnicy	58 mm	58 mm	58 mm	59 mm
Wysokość pomostu roboczego	1.4 m	1.96 m	–	–
Wysokość robocza	4.45 m	5 m	5.5 m	6.55 m
dolna szerokość zewnętrzna	0.8 m	0.9 m	0.9 m	1.1 m

ZARGES Polska Sp. z o.o.

ul. Gen. W. Andersa 10 a

41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70

Fax: +48-32 266 63 26

[zarges@zarges.com.pl](mailto:zarges@zarges.com.pl)

[www.zarges.com/pl](http://www.zarges.com/pl)

Skuteczny 30.6.2026

Podlega zmianom lub błędom.