



ZAP Neo S

Superlekka drabina podestowa: Mały ciężar, poręczna dzięki składanym poręczom i komfortowa dzięki dużej platformie.

Opis produktu

- Superlekka drabina podestowa: Mały ciężar, poręczna dzięki składanym poręczom i komfortowa dzięki dużej platformie.
- Składana poręcz nie zajmująca dużo miejsca w transporcie.
- Poręcze anodowane.
- Aluminiowa platforma robocza, ok. 400 x 400 mm, z trójstronną barierką zabezpieczającą (wysokość 1000 mm).
- 3-stronne balustrady na całym obwodzie zapewniające maksymalne bezpieczeństwo pracy.
- Wysokość balustrady: 1 000 mm.
- Wygodne i bezpieczne stanie bez zmęczenia na stopniach o głębokości 80 mm z ryflowaniem bezpieczeństwa.
- Zgodna z normą EN 131 professional.
- Potrójnie nitowane połączenie stopni z podłużnicami.



Cechy produktu


Długość platformy	400 mm
Gwarancja	10 lat
Materiał platformy	Aluminiowa blacha ryflowana



Obciążenie	max. 150 kg
Orzecznictwo	TÜV-SÜD
Powłoka	anodowane
Rozpórka zabezpieczająca	Szttywne połączenie
Standardy	EN 131 professional
Szerokość platformy	400 mm
Wysokość podłużnicy	48 mm
Wysokość podłużnicy	42 mm
Wysokość podłużnicy części do wchodzenia/części podpierającej	48mm / 42mm
głębokość stopni	80 mm
wysokość poręczy	1 m

Warianty produktu

	42440	42441	42442	42443	42444	42445
Długość drabiny	1.93 m	2.2 m	2.47 m	2.74 m	3.01 m	3.28 m
Liczba stopni łącznie z podestem	3	4	5	6	7	8
Masa	9.3 kg	10.4 kg	11.3 kg	12.5 kg	13.8 kg	15 kg
Powierzchnia podstawy	0,92 m × 0,61 m	1,09 m × 0,64 m	1,26 m × 0,67 m	1,43 m × 0,7 m	1,6 m × 0,73 m	1,77 m × 0,75 m
Wymiary transportowe	1.910 mm × 610 mm × 150 mm	2.180 mm × 640 mm × 150 mm	2.450 mm × 670 mm × 150 mm	2.720 mm × 700 mm × 150 mm	2.990 mm × 730 mm × 150 mm	3.260 mm × 750 mm × 150 mm
Wysokość platformy	0.74 m	0.99 m	1.24 m	1.49 m	1.74 m	1.99 m
Wysokość robocza	2.74 m	2.99 m	3.24 m	3.49 m	3.74 m	3.99 m
Wysokość wraz z balustradą	1.74 m	1.99 m	2.24 m	2.49 m	2.74 m	2.99 m
dolna szerokość zewnętrzna	0.62 m	0.64 m	0.67 m	0.7 m	0.73 m	0.75 m



ZARGES Polska Sp. z o.o.

ul. Gen. W. Andersa 10 a

41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70

Fax: +48-32 266 63 26

zarges@zarges.com.pl

www.zarges.com/pl

Skuteczny 9.6.2026

Podlega zmianom lub błędom.