



# Doki do usterzenia poziomego (Horizontal Stabilizer Docks)



Konstrukcja bez podpór ukłonych do 16° dla stabilizatorów pionowych i ergonomicznym nachyleniem powierzchni roboczej. Do procesów dokowania Tail-In nie ma potrzeby przemieszczania doku.

## Opis produktu

- Stacjonarny lub z mechanizmem jezdny do zastosowań mobilnych
- Ze stałą wysokością z regulacją wysokości 16°
- Trzpienie na wysokości 16° do wyrównania wysokości 16° na nierównym podłożu.
- Kasety wysuwane i wysuwane 16°.
- Różne opcje balustrad: stała z regulacją wysokości 16° i skłony balustradowe i zabezpieczenia tylne.
- Optymalne dopasowanie konturu przy wysokiej zmienności 16°

## Wskazówki i funkcje specjalne

Norma zastosowana: DIN EN 1915 - Ogólne wymagania  
Część 1 Podstawowe wymagania w zakresie bezpieczeństwa  
Część 2 Wymagania w zakresie stateczności  
wytrzymałości  
Część 3 Lotnictwo sprężynowe  
Część 4 Urządzenia do tankowania samolotów  
Część 5 Schody i platformy konserwacyjne

## Cechy produktu

## Warianty produktu