



PaxTower 1T

Poręczne rusztowanie składane 1 kliknięciem dla wymagających rzemieślników. Szybki montaż, stabilna konstrukcja, bezpieczna praca.

Opis produktu

- Łatwa, jednoręczna obsługa ramy składanej z solidnym przyciskiem blokującym: Blokowanie i zwalnianie jednym kliknięciem.
- Opatentowany zespół obrzeży: Szybkie zakładanie i mocowanie.
- Płynnie przesuwająca się prowadnica nasuwana z twardego tworzywa sztucznego: brak ryzyka przekrzywienia podczas łączenia ram nasuwanych.
- Zgodnie z nową normą EN 1004-1 – z wyjątkiem pakietu podstawowego 53510.
- Długość rusztowania: 1,80 m; szerokość rusztowania: 0,72 m.
- Wg nowej normy EN 1004; klasa rusztowania 3 (obciążalność do 200 kg/m²).
- Rolki kierujące 125 mm z hamulcem postojowym; można je przerobić na rolki z możliwością montażu trzpienia za pomocą adapterów rolkowych (nr kat. 42794).
- Średnica podłużnicy i szczebli 45 mm.



Cechy produktu

Długość platformy	1.8 m
Długość rusztowania	1.8 m



Gwarancja	10 lat
Klasa rusztowania	3 (= 200 kg/m ²)
Przechodzi przez drzwi	Tak
Rolki z możliwością montażu trzpienia	Nie
Rozmiar podestu	0,6m × 1,8m
Standardy	EN 1004-1
Szerokość platformy	0.6 m
Szerokość rusztowania	0.72 m
Typ pazura	automatyczny
Średnica podłużnicy	45 mm
Średnica rolki	125 mm
Średnica szczębła	45 mm

Warianty produktu

	53511	53512	53513	53514	53515	53516
Masa	38.3 kg	68 kg	78 kg	95.3 kg	111.2 kg	130.4 kg
Wymiary transportowe	1.950 mm × 750 mm × 400 mm	2.150 mm × 750 mm × 700 mm	2.150 mm × 750 mm × 750 mm	2.150 mm × 750 mm × 950 mm	2.150 mm × 750 mm × 1.050 mm	2.150 mm × 750 mm × 1.300 mm
Wysokość platformy	0.55 m	1.55 m	2.55 m	3.55 m	4.55 m	5.55 m
Wysokość robocza	2.55 m	3.55 m	4.55 m	5.55 m	6.55 m	7.55 m
Wysokość rusztowania	1.65 m	2.65 m	3.65 m	4.65 m	5.65 m	6.65 m

ZARGES Polska Sp. z o.o.

ul. Gen. W. Andersa 10 a

41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70

Fax: +48-32 266 63 26

zarges@zarges.com.pl

www.zarges.com/pl

Skuteczny 28.6.2026

Podlega zmianom lub błędom.