



## PaxTower S-PLUS 1T

Poręczne rusztowanie składane 1 kliknięciem dla wymagających rzemieślników z poręczą S-PLUS zapewniającą większe bezpieczeństwo podczas montażu i demontażu.

### Opis produktu

- Bezpieczniejszy i szybszy montaż dzięki poręczom i pomostom rozmieszczonym co 2 metry.
- Łatwa, jednoręczna obsługa ramy składanej z solidnym przyciskiem blokującym: Blokowanie i zwalnianie jednym kliknięciem.
- Opatentowany zespół obrzeży: Szybkie zakładanie i mocowanie.
- Płynnie przesuwaną się prowadnica nasuwana z twardego tworzywa sztucznego: brak ryzyka przekrzywienia podczas łączenia ram nasuwanych.
- Długość rusztowania: 1,80 m; szerokość rusztowania: 0,72 m.
- Wg nowej normy EN 1004; klasa rusztowania 3 (obciążalność do 200 kg/m<sup>2</sup>).
- Rolki kierujące 125 mm z hamulcem postojowym; można je przerobić na rolki z możliwością montażu trzpienia za pomocą adapterów rolkowych (nr kat. 42794).
- Średnica podłużnicy i szczelbi 45 mm.



### Cechy produktu

Długość platformy	1.8 m
Długość rusztowania	1.8 m



Gwarancja	10 lat
Klasa rusztowania	3 (= 200 kg/m <sup>2</sup> )
Przechodzi przez drzwi	Tak
Rolki z możliwością montażu trzpienia	Nie
Rozmiar podestu	0,6m × 1,8m
Standardy	EN 1004-1
Szerokość platformy	0.6 m
Szerokość rusztowania	0.72 m
Typ pazura	automatyczny
Średnica podłużnicy	45 mm
Średnica rolki	125 mm
Średnica szczebla	45 mm

## Warianty produktu

	53521	53522	53523	53524	53525	53526
Masa	38.3 kg	71.4 kg	79.5 kg	108 kg	114.1 kg	142.6 kg
Wymiary transportowe	1.950 mm × 750 mm × 400 mm	2.150 mm × 750 mm × 700 mm	2.150 mm × 750 mm × 750 mm	2.150 mm × 750 mm × 950 mm	2.150 mm × 750 mm × 1.100 mm	2.150 mm × 750 mm × 1.300 mm
Wysokość platformy	0.55 m	1.55 m	2.55 m	3.55 m	4.55 m	5.55 m
Wysokość robocza	2.55 m	3.55 m	4.55 m	5.55 m	6.55 m	7.55 m
Wysokość rusztowania	1.65 m	2.65 m	3.65 m	4.65 m	5.65 m	6.65 m



	53510
Masa	29.1 kg
Wymiary transportowe	1.950 mm × 750 mm × 350 mm
Wysokość platformy	0.55 m
Wysokość robocza	2.55 m
Wysokość rusztowania	1.65 m

ZARGES Polska Sp. z o.o.

ul. Gen. W. Andersa 10 a

41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70

Fax: +48-32 266 63 26

[zarges@zarges.com.pl](mailto:zarges@zarges.com.pl)

[www.zarges.com/pl](http://www.zarges.com/pl)

Skuteczny 15.5.2026

Podlega zmianom lub błędom.