




K 470 – Akumulator Safe Universal

Opis produktu

- Maksymalna ochrona przeciwpożarowa i łatwa obsługa dzięki ognioodpornemu, jednoczęściowemu wyposażeniu wewnętrznemu, co pozwala uniknąć błędów obsługi.
- Certyfikowane opakowania do przewozu towarów niebezpiecznych przeznaczone do baterii litowych UN 3480, UN 3481, UN 3090, UN 3091.
- Nadaje się do transportu prototypów, uszkodzonych lub wadliwych akumulatorów, akumulatorów z poważnymi uszkodzeniami (zgodnie z SV 376 i P911 ADR) oraz akumulatorów przeznaczonych do utylizacji i recyklingu.
- Przeszły testy ogniowe nawet w przypadku baterii litowych z poważnymi uszkodzeniami o energii znamionowej 1 384 Wh (prosimy o kontakt z firmą ZARGES w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących czynników wpływających, takich jak skład chemiczny ogniów i konstrukcja).
- Maksymalna temperatura zewnętrzna poniżej 100°C, brak możliwości wydostania się płomieni i odprysków w razie wypadku.
- Wysoka wytrzymałość dielektryczna, tzn. nadaje się również do mocnych akumulatorów, takich jak akumulatory elektronarzędzi.
- Materiał wyściełający i chłonny niepalny, nie przewodzący prądu elektrycznego i niepylący.
- Pudełko idealne również do przechowywania





akumulatorów litowo-jonowych.

- Zoptymalizowana ochrona termiczna dzięki dodatkowym płytom termoizolacyjnym.
- Made in Germany


Wskazówki i funkcje specjalne

Produkty z dopuszczeniem wg GGV nie mogą być zwracane.

Wymiary użytkowe ok. 390 x 190 x 100 mm.

Cechy produktu

Kolor narożników do sztaplowania	Aluminium, naturalne
Liczba uchwytów	3
Masa	11.5 kg
Materiał	Aluminium
Materiał narożników do sztaplowania	Aluminium
Narożne rowki	tak
Narożniki do sztaplowania	tak
Rowki na całym obwodzie	nie
Uchwyty	Sprężynowe uchwyty zapadkowe
Uszczelka	Piankowa uszczelka pokrywy
Wymiar zewnętrzny max. D x S x W	600 mm x 400 mm x 250 mm
Wymiary użyteczne D x S x W	390mm x 190mm x 100mm
Zamknięcia	Zamknięcia komfortowe
Zintegrowane rolki	nie



maks. masa brutto z atestem do materiałów
niebezpiecznych

65 kg

ZARGES Polska Sp. z o.o.

ul. Gen. W. Andersa 10 a

41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70

Fax: +48-32 266 63 26

zarges@zarges.com.pl

www.zarges.com/pl

Skuteczny 21.6.2026

Podlega zmianom lub błędom.