



ZAP Masterflex S

Opis produktu

- Bezpieczna, obrotowa praca 360° na różni wysokościach – dzięki platformie z solidnymi balustradami i drzwiczkami zabezpieczającymi
- Doskonała organizacja pracy na wysokości – dzięki przemyślanej konstrukcji i wygodnym narzędziom
- Wysokość robocza do 4,30 m
- Duża mobilność – do jazdy w terenie umożliwiające przemieszczanie nawet po zamontowaniu.
- Wysoka stabilność dzięki inteligentnym wysięgom.



Wskazówki i funkcje specjalne

EN 131-7



Cechy produktu

Długość platformy 500 mm	Korytka do odkładania i przechowywania Tworzywa sztuczne	Materiał platformy klejona sklejka	Obciążenie 150 kg	Powierzchnia podstawy, z wysięgiem wysięgiem 10 x S x
Standardy EN 131-7	Szerokość platformy 400 mm	Wymiary po złożeniu Missing translation	głębokość stopnia 30 mm	wysokość robocza 1 m



Warianty produktu

Numer artykułu 'P'	Numer artykułu 'P'
41218	41219
Długość wariantu rozsunionego	Długość wariantu rozsunionego
2.17 m	2.58 m
Liczba szczebli ! cznie podestem	Liczba szczebli ! cznie podestem
7	9
Masa	Masa
32.4 kg	38.9 kg
Powierzchnia podstawy, z wysunięciem	Powierzchnia podstawy, z wysunięciem
2,17m x 2,39 m	2,58m x 3,27 m
Szerokość w stanie rozsunionego	Szerokość w stanie rozsunionego
2.39 m	3.27 m
Wymiary transportowe	Wymiary transportowe
420 mm x 670 mm x 2.470 mm	420 mm x 670 mm x ca. 3.020 mm
Wysokość platformy	Wysokość platformy
1,05m / 1,3m / 1,6m / 1,8m	1,55m / 1,8m / 2,05m / 2,3m
Wysokość boczna	Wysokość boczna
max. ca. 3.8 m	max. ca. 4.3 m
Wysokość wraz z balustradą P	Wysokość wraz z balustradą P
max. 2.82 m	max. 3.33 m