



# XLstep P - szeroki

## Opis produktu

- Najlepszy spośród solidnych podestów roboczych z wyjątkowo dużą platformą i anodowanymi prętami.
- Wielkość platformy (600 x 300 mm).
- Wyjątkowo głębokie stopnie (92 mm) zapewniające wygodne i bezpieczne stanie.
- Optymalna stabilność dzięki dwustronnemu sztywnemu połączeniu.
- Możliwość chodzenia po obu stronach.
- Podłużnice odporne na ścieranie, anodowane.
- Nowa, wysokiej jakości konstrukcja stopki drabinowej wykonanej z 2-komponentowego tworzywa sztucznego sprawia, że nadaje się ona również do pracy na powierzchniach kratowych.



## Wskazówki i funkcje specjalne

Zgodna z normą EN 14183.



## Cechy produktu

Długość platformy	300 mm
Gwarancja	10 lat
Materiał	Aluminium anodowane
Obciążenie	150 kg
Odległości między szczeblami/stopniami w pionie	250 mm



Orzecznictwo

TÜV-SÜD

Powłoka	anodowane
Połączenie szczelbi/stopni z podłużnicami	nitowane
Rodzaj szczelbi/schodków	ryflowane
Standardy	EN 14183
Szerokość platformy	600 mm
Wysokość podłużnicy	48 mm
głębokość stopni	92 mm

## Warianty produktu

	41409	41410	41411
Liczba stopni	2 × 2	2 × 3	2 × 4
Masa	5.6 kg	7.4 kg	9.3 kg
Powierzchnia podstawy	0,64 m × 0,8 m	0,82 m × 0,88 m	0,99 m × 0,96 m
Wymiary transportowe	ca. 580 mm × ca. 800 mm × ca. 290 mm	ca. 840 mm × ca. 880 mm × ca. 290 mm	ca. 1.105 mm × ca. 960 mm × ca. 290 mm
Wysokość platformy	0.49 m	0.74 m	0.99 m
Wysokość robocza	2.49 m	2.74 m	2.99 m
dolna szerokość zewnętrzna	0.8 m	0.88 m	0.96 m

ZARGES Polska Sp. z o.o.

ul. Gen. W. Andersa 10 a

41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70

Fax: +48-32 266 63 26

[zarges@zarges.com.pl](mailto:zarges@zarges.com.pl)

[www.zarges.com/pl](http://www.zarges.com/pl)

Skuteczny 14.4.2026

Podlega zmianom lub błędom.