



# Saferstep LH - 1041356

Den flexibla stegen skapar säker uppstigning i hyllor och kan anpassas till den önskade höjden.

## Produktbeskrivning

- Den flexibla stegen skapar säker uppstigning i hyllor och kan anpassas till den önskade höjden.
- Hyllupphängningsstegen är försedda med två upphängningskrokar för styrskenan, samt extra krokar för lodrät uppställning mot hyllan.

## Tips och specialfunktioner

Ange måttet från golv till rörskenans överkant vid beställning!

Uppfyller standarden SS-EN 131 professionell.



## Produktfunktioner

Antal steg <b>6</b>	Belastning <b>max. 150 kg</b>	Beläggning <b>Eloxerad</b>	Förband mellan steg och stegsidor <b>Flänsad</b>	Garanti <b>10 år</b>
Material <b>Aluminium</b>	Stegdjup <b>80 mm</b>	Stegpinne-/stegavstånd vertikalt <b>265 mm</b>	Stegpinne-/stegtyp <b>Safer Step</b>	Tillämpad standard <b>EN 131 professional</b>
Transportdimensioner <b>1.940 mm x 423 mm x ca. 120 mm</b>	Vertikal inhängningshöjd <b>=1,31m-1,78 m</b>	Vikt <b>7 kg</b>	max. vertikal inhängningshöjd <b>1.78 m</b>	min. vertikal inhängningshöjd <b>1.31 m</b>