DATABLAD

Saferstep LH - 1041356

Den flexibla stegen skapar säker uppstigning i hyllor och kan anpassas till den önskade höjden.







PRODUKTBESKRIVNING

- Den flexibla stegen skapar säker uppstigning i hyllor och kan anpassas till den önskade höjden.
- Hängstegen för hyllor har två upphängningskrokar för styrskenor upp till Ø 36 mm samt ytterligare krokar för vertikal förvaring mot hyllan.

TIPS OCH SPECIALFUNKTIONER

Ange vid beställning det vertikala måttet från golvet till rörskenans övre kant!
Uppfyller standarden SS-EN 131 professionell.

PRODUKTFUNKTIONER

Egenskap	Värde
Antal steg	6
Belastning	max. 150 kg
Beläggning	Eloxerad
Förband mellan steg och stegsidor	Flänsad

Egenskap	Värde
Garanti	10 år
Material	Aluminium
Stegdjup	80 mm
Stegpinne-/stegavstånd vertikalt	265 mm
Stegpinne-/stegtyp	Safer Step
Tillämpad standard	EN 131 professional
Transportdimensioner	1.940 mm × 423 mm × ca. 120 mm
Vertikal inhängningshöjd	=1,31m - =1,78 m
Vikt	7 kg
max. vertikal inhängningshöjd	1.78 m
min. vertikal inhängningshöjd	1.31 m

TILLBEHÖR OCH RESERVDELAR

TILLBEHÖR 5



Lättmetallhållare med anslag till höger
Artikelnummer 41458



Lättmetallhållare med anslag till vänster
Artikelnummer 41459



Lättmetallrör, eloxerat, 3,0 m lång
Artikelnummer 40370



Mellanfäste av lättmetall
Artikelnummer 41457



Upphängningskrokar
Artikelnummer 40115

RESERVDELAR 7



Dekal med användaranvisningar
Artikelnummer 800598



Krokar för pinnstegar, trappstegar och trappor med breda stegpinnar
Artikelnummer 40242



Lutningslibell
Artikelnummer 824369



Plug-in glidskydd
Artikelnummer 824302



Plug-in glidskydd
Artikelnummer 824352



Push-on glidskydd, elektriskt ledande
Artikelnummer 824283



Steginsats Saferstep
Artikelnummer 800530

ZARGES AB
Oestra Bangatan 14
SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000
Fax: +46-8-59111965
stegar@zarges.se

www.zarges.com/sv
Effektiv 2026-11-11
Förändringar eller fel förbehålls.