



Saferstep LH - 1041356

Den flexibla stegen skapar säker uppstigning i hyllor och kan anpassas till den önskade höjden.

Produktbeskrivning

- Den flexibla stegen skapar säker uppstigning i hyllor och kan anpassas till den önskade höjden.
- Hyllupphängningsstegarna är försedda med två upphängningskrokar för styrskenan, samt extra krokar för lodrät uppställning mot hyllan.



Tips och specialfunktioner

Ange måttet från golv till rörskenans överkant vid beställning!

Uppfyller standarden SS-EN 131 professionell.



Produktfunktioner

Antal steg	6
Belastning	max. 150 kg
Beläggning	Eloxerad
Förband mellan steg och stegsidor	Flänsad
Garanti	10 år
Material	Aluminium
Stegdjup	80 mm
Stegpinne-/stegavstånd vertikalt	265 mm
Stegpinne-/stegtyp	Safer Step



Tillämpad standard EN 131 professional

Transportdimensioner 1.940 mm × 423 mm × ca. 120 mm

Vertikal inhängningshöjd =1,31m-1,78 m

Vikt 7 kg

max. vertikal inhängningshöjd 1.78 m

min. vertikal inhängningshöjd 1.31 m

ZARGES AB

Oestra Bangatan 14
SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000

Fax: +46-8-59111965

stegar@zarges.se

www.zarges.com/sv

Effektiv 2026-4-30

Förändringar eller fel förbehålls.