



## Saferstep LH - 1041360

Den flexibla stegen skapar säker uppstigning i hyllor och kan anpassas till den önskade höjden.

### Produktbeskrivning

- Den flexibla stegen skapar säker uppstigning i hyllor och kan anpassas till den önskade höjden.
- Hyllupphängningsstegarna är försedda med två upphängningskrokar för styrskenan, samt extra krokar för lodrät uppställning mot hyllan.



### Tips och specialfunktioner

Ange måttet från golv till rörskenans överkant vid beställning!

Uppfyller standarden SS-EN 131 professionell.



### Produktfunktioner

Antal steg	10
Belastning	max. 150 kg
Beläggning	Eloxerad
Förband mellan steg och stegsidor	Flänsad
Garanti	10 år
Material	Aluminium
Stegdjup	80 mm
Stegpinne-/stegavstånd vertikalt	265 mm
Stegpinne-/stegtyp	Safer Step



Tillämpad standard EN 131 professional

Transportdimensioner 3.060 mm × 423 mm × ca. 120 mm

Vertikal inhängningshöjd =2,29m-=2,82 m

Vikt 11.3 kg

max. vertikal inhängningshöjd 2.82 m

min. vertikal inhängningshöjd 2.29 m

**ZARGES AB**

Oestra Bangatan 14  
SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000

Fax: +46-8-59111965

[stegar@zarges.se](mailto:stegar@zarges.se)

[www.zarges.com/sv](http://www.zarges.com/sv)

Effektiv 2026-4-30

Förändringar eller fel förbehålls.