DATABLAD

Saferstep LH - 1041362

Den flexibla stegen skapar säker uppstigning i hyllor och kan anpassas till den önskade höjden.







PRODUKTBESKRIVNING

- Den flexibla stegen skapar säker uppstigning i hyllor och kan anpassas till den önskade höjden.
- Hängstegen för hyllor har två upphängningskrokar för styrskenor upp till Ø 36 mm samt ytterligare krokar för vertikal förvaring mot hyllan.

TIPS OCH SPECIALFUNKTIONER

Ange vid beställning det vertikala måttet från golvet till rörskenans övre kant!
Uppfyller standarden SS-EN 131 professionell.

PRODUKTFUNKTIONER

Egenskap	Värde
Antal steg	12
Belastning	max. 150 kg
Beläggning	Eloxerad
Förband mellan steg och stegsidor	Flänsad

Egenskap	Värde
Garanti	10 år
Material	Aluminium
Stegdjup	80 mm
Stegpinne-/stegavstånd vertikalt	265 mm
Stegpinne-/stegtyp	Safer Step
Tillämpad standard	EN 131 professional
Transportdimensioner	3.620 mm × 423 mm × ca. 120 mm
Vertikal inhängningshöjd	=2,83m - =3,35 m
Vikt	12.5 kg
max. vertikal inhängningshöjd	3.35 m
min. vertikal inhängningshöjd	2.83 m

TILLBEHÖR OCH RESERVDELAR

TILLBEHÖR 6



Ledstång
Artikelnummer 41960



Lättmetallhållare med anslag till höger
Artikelnummer 41458



Lättmetallhållare med anslag till vänster
Artikelnummer 41459



Lättmetallrör, eloxerat, 3,0 m lång
Artikelnummer 40370



Mellanfäste av lättmetall
Artikelnummer 41457



Upphängningskrokar
Artikelnummer 40115

RESERVDELAR 7



Dekal med användaranvisningar
Artikelnummer 800598



Krokar för pinnstegar, trappstegar och trappor med breda stegpinnar
Artikelnummer 40242



Lutningslibell
Artikelnummer 824369



Plug-in glidskydd
Artikelnummer 824302



Plug-in glidskydd
Artikelnummer 824352



Push-on glidskydd, elektriskt ledande
Artikelnummer 824283



Steginsats Saferstep
Artikelnummer 800530

ZARGES AB
Oestra Bangatan 14
SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000
Fax: +46-8-59111965
stegar@zarges.se

www.zarges.com/sv
Effektiv 2026-11-11
Förändringar eller fel förbehålls.