



## Saferstep LH - 1041364

Den flexibla stegen skapar säker uppstigning i hyllor och kan anpassas till den önskade höjden.

### Produktbeskrivning

- Den flexibla stegen skapar säker uppstigning i hyllor och kan anpassas till den önskade höjden.
- Hängstegen för hyllor har två upphängningskrokar för styrskenor upp till Ø 36 mm samt ytterligare krokar för vertikal förvaring mot hyllan.

### Tips och specialfunktioner

Ange vid beställning det vertikala måttet från golvet till rörskenans övre kant!

Uppfyller standarden SS-EN 131 professionell.



### Produktfunktioner

Antal steg	14
Belastning	max. 150 kg
Beläggning	Eloxerad
Förband mellan steg och stegsidor	Flänsad
Garanti	10 år
Material	Aluminium
Stegdjupe	80 mm
Stegpinne-/stegavstånd vertikalt	265 mm
Stegpinne-/stegtyp	Safer Step



Tillämpad standard EN 131 professional

Transportdimensioner 4.180 mm × 423 mm × ca. 120 mm

Vertikal inhängningshöjd =3,36m - =3,87 m

Vikt 13.8 kg

max. vertikal inhängningshöjd 3.87 m

min. vertikal inhängningshöjd 3.36 m

**ZARGES AB**

Oestra Bangatan 14  
SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000

Fax: +46-8-59111965

[stegar@zarges.se](mailto:stegar@zarges.se)

[www.zarges.com/sv](http://www.zarges.com/sv)

Effektiv 2026-6-28

Förändringar eller fel förbehålls.